



Torre Arriostrada de Techo / 18 m (59 ft) / 6 Tramos / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-30E-018P    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$19,489.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de techo diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en zonas de baja humedad o desérticas. Consta de 6 tramos modulares que suman 18 metros de altura total, facilitando el transporte y montaje en sitio. La estructura soporta una carga axial máxima de 200 kg y está calculada para resistir vientos de hasta 200 km/h. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva adecuada para condiciones de intemperie controladas. El kit incluye todos los componentes estructurales necesarios para la instalación base.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Normativa de calidad: ISO 9001:2015</li><li>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico según ASTM B-633</li><li>Carga axial máxima: 200 kg</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Carga axial máxima: 200 kg</li><li>Resistencia al viento: 200 km/h</li><li>Altura total: 18 m (59 ft)</li><li>Cantidad de tramos: 6</li><li>Ancho de cara: 30 cm</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633</li><li>Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</li><li>Normativa de calidad: ISO 9001:2015</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>6 x STZ30: Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara</li><li>1 x SCZ30P: Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo</li><li>1 x SBA30: Base para torre de 30 cm</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño modular de 6 tramos para transporte simplificado            |
| Característica 2 | Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosión |
| Característica 3 | Carga axial máxima de 200 kg para equipamiento robusto             |
| Característica 4 | Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h                |
| Característica 5 | Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015                           |
| Característica 6 | Incluye base, ancla, copete con opresor y tramos completos         |