



Torre Arriostrada de Techo / 21 m (68.9 ft) / 7 Tramos / Galvanizado Electrolítico / Carga 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h

SKU: KTZ-30E-021P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$22,841.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de techo diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos de baja humedad. Su estructura de 21 metros distribuida en 7 tramos de 30 cm de ancho de cara permite montar antenas, cámaras y equipos de transmisión con una carga axial máxima de 200 kg. El acabado galvanizado electrolítico conforme a la norma ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva optimizada para zonas desérticas o secas. La torre resiste vientos de hasta 200 km/h y se fabrica bajo los estándares de calidad ISO 9001:2015, con inspección completa en cada ensamble tramo a tramo. El kit incluye base, ancla, copete con opresor para pararrayo y los tramos estructurales necesarios para la instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015Galvanizado electrolítico según ASTM B-633Resistencia al viento: 200 km/hAltura total: 21 m (68.9 ft) en 7 tramosCarga axial máxima: 200 kgAplicación: Intemperie en zonas desérticas o baja humedadAncho de cara por tramo: 30 cm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 21 m (68.9 ft)Número de tramos: 7Ancho de cara: 30 cmCarga axial máxima: 200 kgResistencia al viento: 200 km/hProtección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633)Ambiente de aplicación: Zonas secas, libre de corrosión</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>7 x STZ30 - Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara1 x SCZ30P - Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo1 x SBA30 - Base para torre de 30 cm1 x SAB30 - Ancla para base de torre</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento ISO 9001:2015 para procesos de fabricación controlados
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 4	Carga axial máxima de 200 kg para equipos de telecomunicaciones
Característica 5	Ensamble tramo a tramo con inspección 100% de calidad
Característica 6	Base, ancla y copete con opresor para pararrayo incluidos