



Torre Arriostrada de Techo / 30 m (98.4 ft) / Carga Axial 200 kg / Galvanizado Electrolítico / Resistencia Viento 200 km/h

SKU: KTZ-30E-030P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$30,270.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de techo de 30 m (98.4 ft) de altura, diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en exteriores. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015, su estructura modular de 10 tramos de 30 cm de ancho de cara permite ensamble escalonado con inspección tramo a tramo. El acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona protección anticorrosiva optimizada para zonas desérticas y de baja humedad. Soporta cargas axiales de hasta 200 kg y vientos de 200 km/h, ofreciendo estabilidad estructural en condiciones climáticas adversas. El kit incluye componentes esenciales para montaje completo sobre superficie de techo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total: 30 m (98.4 ft) — 10 tramos de 30 cm de ancho de cara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico según ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Altura: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Configuración: 10 tramos de 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ancho de cara por tramo: 30 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Galvanizado: Electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Aplicación recomendada: Zonas secas, libre de corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Normativa: ISO 9001:2015</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>10 x STZ30 — Tramo de torre 30 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 x SCZ30P — Copete con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 x SBA30 — Base para torre 30 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>1 x SAB30 — Ancla para base de torre<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>5 x SJB30 — Brida de torre</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ensamble tramo a tramo con inspección 100% garantizada
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para máxima anticorrosión
Característica 3	Carga axial de 200 kg con estabilidad estructural certificada
Característica 4	Resistencia a vientos de 200 km/h en condiciones extremas
Característica 5	Diseñado para zonas áridas con baja humedad ambiental
Característica 6	Incluye copete, base, ancla y bridas para instalación completa