



Torre Arriostrada de Techo / 6 m (19.7 ft) / 2 Tramos / Carga 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente

SKU: KTZ-30G-006P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$11,743.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de techo diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos de alta demanda climática. Estructura de 6 metros dividida en dos tramos de 30 cm de ancho de cara, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la normativa NMX-H-004-SCFI-2008. Soporta carga axial máxima de 200 kg y resistencia al viento de hasta 200 km/h, lo que la hace apta para zonas costeras, industriales y aplicaciones en intemperie con alta humedad. El diseño modular facilita el ensamble escalonado y reduce los costos de instalación en comparación con torres de elevación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa ISO 9001:2015 para calidad garantizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado en caliente NMX-H-004-SCFI-2008 anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento de hasta 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima de 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular de 6 metros en 2 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para zonas costeras e industriales de alta humedad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• 100% inspección de ensamble tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Intemperie (zonas húmedas)<li style='padding: 6px 0;'>Normativa: ISO 9001:2015</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 6 m (19.7 ft) — 2 tramos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de cara: 30 cm<li style='padding: 6px 0;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 × STZ30G — Tramo de torre 30 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × SCZ30PG — Copete de torre 30 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0;'>1 × SBA30G — Base para torre</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada en proceso
Característica 2	Galvanizado en caliente anticorrosivo para zonas costeras e industriales
Característica 3	Diseño modular de 2 tramos para instalación escalonada y segura
Característica 4	Base y copete con opresor para pararrayo incluidos
Característica 5	100% inspección de ensamble tramo a tramo garantizado
Característica 6	Bajo costo operativo con elevación de 6 metros en espacios reducidos