



Torre Arriostrada de Techo / 9 m (29.5 ft) / 3 Tramos / Carga 200 kg / Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico

SKU: KTZ-30E-009P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$11,999.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre arriostrada de techo diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en entornos de intemperie, especialmente zonas desérticas o de baja humedad. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015, su estructura modular de 9 metros distribuidos en tres tramos permite un transporte y montaje eficiente sin requerir equipos especializados de elevación. El acabado de galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 proporciona resistencia anticorrosiva optimizada para condiciones climáticas secas. La configuración arriostrada garantiza estabilidad estructural con carga axial de hasta 200 kg y resistencia a vientos de 200 km/h, soportando antenas, radios, cámaras y otros equipos de red. El kit incluye todos los componentes estructurales necesarios para la instalación base.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Estructural</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Altura total: 9 m (29.5 ft) en 3 tramos<li style='margin-bottom: 10px;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 10px;'>Ancho de cara: 30 cm<li style='margin-bottom: 10px;'>Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Materiales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633)<li style='margin-bottom: 10px;'>Calidad de fabricación: Normativa ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 10px;'>Inspección: 100% de ensamble tramo a tramo<li style='margin-bottom: 10px;'>Diseño: Modular para fácil transporte e instalación</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 10px;'>3 x STZ30: Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara<li style='margin-bottom: 10px;'>1 x SCZ30P: Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo<li style='margin-bottom: 10px;'>1 x SBA30: Base para torre de 30 cm<li style='margin-bottom: 10px;'>1 x SAB30: Ancla para base de torre<li style='margin-bottom: 10px;'>2 x SJB30: Brijes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad asegurada en fabricación
Característica 2	Galvanizado ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 3	Diseño modular en 3 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 4	Carga axial máxima de 200 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 5	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h en condiciones de intemperie
Característica 6	Kit completo con base, ancla, copete con opresor y brijes incluidos