



Torre Autosoportada / 20 ft (6.1 m) / SuperTitan S300 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-20-S300 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$81,295.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>La torre autosoportada SuperTitan S300 es una solución modular galvanizada diseñada para aplicaciones críticas en telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su sistema de secciones de 10 pies permite configurar estructuras que se elevan hasta 190 pies de altura total, adaptándose a diversos requerimientos de carga y cobertura. El diseño cumple rigurosamente con el estándar ANSI-TIA-222 F y G, garantizando integridad estructural bajo condiciones climáticas severas. Está especialmente optimizada para servicios de emergencia, sistemas SCADA y estaciones base celulares, con capacidad para soportar vientos de hasta 120 mph. El sistema de empaque reducido minimiza los costos logísticos de transporte e instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Torre modular elevable hasta 190 pies de altura<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G para seguridad estructural<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Capacidad para viento de hasta 120 mph (193.1 km/h)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Altura de sección de 10 ft (3 m) por módulo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseñada para servicios de emergencia, SCADA y estaciones base<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración General</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Tipo: Autosoportada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Modelo: S-300</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Altura de sección: 10 ft (3 m)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Acabado: Galvanizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Anclaje: Incluido</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares y Certificaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Estándar estructural: ANSI-TIA-222 F y G</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Estándar de diseño: TIA/EIA-222</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de Viento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Velocidad máxima: 120 mph (193.1 km/h)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Condición 90 mph: 144.8 km/hr</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Condición 120 mph: 193.1 km/hr</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Área de Antenas Permisibles (ft²) - EIA Rev. Clase 1 con 0.75' hielo</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>90 mph: 72 ft²</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>105 mph: 49 ft²</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>120 mph: 36 ft²</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Servicios de emergencia</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Sistemas SCADA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 4px 0;'>Estaciones base celulares</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos hasta 120 mph (193 km/h)
Característica 4	Secciones de 10 ft (3 m) por módulo
Característica 5	Diseñada para emergencias, SCADA y estaciones base
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete