



Torre Autosoportada / 20ft (6.1m) / SuperTitan S400 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-20-S400 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$85,741.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>La torre autosoportada SuperTitan S400 es una solución modular galvanizada diseñada para aplicaciones críticas de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su sistema de construcción por secciones de 10 pies permite adaptar la altura total según los requerimientos específicos del proyecto, alcanzando configuraciones de hasta 190 pies. El diseño cumple rigurosamente con los estándares ANSI-TIA-222 F y G, garantizando resistencia estructural en condiciones climáticas severas. Incluye sistema de anclaje integrado y empaque optimizado que minimiza los costos logísticos de transporte.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Estructura modular con secciones de 10ft (3m) de altura<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Altura total configurada: 20ft (6.096m)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Capacidad máxima de viento: 120 mph (193.1 km/hr)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento estándar ANSI-TIA-222 F y G<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Ideal para servicios de emergencia y sistemas SCADA<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Sistema de empaque optimizado para reducción de costos de flete<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Incluye sistema de anclaje completo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Configuración General</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>TipoS-400</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Altura total20ft (6.096m)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Altura por sección10ft (3m)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Altura máxima modular190 pies</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Estándares y Certificaciones</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Estándar principalANSI-TIA-222 F y G</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Estándar de diseñoTIA/EIA-222</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad de Viento</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Condición 190 mph (144.8 km/hr)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Condición 2105 mph (168.9 km/hr)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Condición 3120 mph (193.1 km/hr)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Área de Antenas - EIA Rev. Clase 1 (0.75' hielo)</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Área de Antenas90 mph</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Área de Antenas - EIA Rev. Clase 2 (0.75' hielo)105 mph</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Área de Antenas - EIA Rev. Clase 3 (0.75' hielo)120 mph</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones y Logística</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Aplicaciones principalesEmergencia, SCADA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>AcabadoGalvanizado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>AnclajeIncluido</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>EmpaqueOptimizado para flete</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Capacidad viento 120 mph (193.1 km/hr)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) por módulo
Característica 5	Diseñada para servicios emergencia y SCADA
Característica 6	Sistema de empaque optimizado reduce costos de flete