



Torre Autosoportada / 20ft (6.1m) / SuperTitan S500 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-20-S500 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$89,197.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>La torre autosoportada SuperTitan S500 es una solución modular diseñada para aplicaciones críticas de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su sistema constructivo permite elevar la estructura hasta 190 pies mediante módulos de 10 pies, ofreciendo flexibilidad para adaptarse a distintos requerimientos de altura y carga. Fabricada con acero galvanizado para máxima resistencia a la corrosión, esta torre cumple con los rigurosos estándares ANSI-TIA-222 F y G, garantizando confiabilidad en condiciones climáticas adversas. El diseño optimizado de empaque reduce significativamente los costos logísticos de transporte, mientras que su versatilidad la hace ideal para despliegues de emergencia, sistemas SCADA y redes de comunicación profesionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Torre modular elevable hasta 190 pies de altura totalCumplimiento con estándar ANSI-TIA-222 F y GCapacidad de viento de 120 mph (193.1 km/h)Secciones modulares de 10ft (3m) de alturaDiseño especializado para servicios de emergencia y SCADASistema de empaque optimizado que reduce costos de fleteConstrucción galvanizada para alta durabilidadIncluye sistema de anclaje completo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Configuración General</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Tipo: Autosoportada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Altura total: 20ft (6.096m)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Altura por sección: 10ft (3m)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Altura máxima modular: 190 pies</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Modelo: S-500</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Acabado: Galvanizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Anclaje: Incluido</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Estándares y Certificaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Estándar principal: ANSI-TIA-222 F y G</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>Estándar de diseño: TIA/EIA-222</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad de Carga (Clase 1)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>90 mph (144.8 km/h): 169 ft²</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>120 mph (193.1 km/h): 91 ft²</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad de Carga (Clase 2)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>90 mph (144.8 km/h): 145 ft²</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>105 mph (168.9 km/h): 121 ft²</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>• Servicios de emergencia</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>• Sistemas SCADA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>• Redes de telecomunicaciones</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 14px;*>• Infraestructura de seguridad</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Capacidad viento 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Altura seccional 10ft (3m) por módulo
Característica 5	Diseñada para servicios emergencia y SCADA
Característica 6	Sistema empaque optimizado reduce costos de flete