



Torre Autosoportada / 24 ft (7.3 m) / Titan T200 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-T-24-T200-BOX Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$43,901.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torre autosoportada de 7.3 m (24 ft) con secciones modulares de 8 ft (2.4 m) diseñadas para reducir el espacio de almacenamiento y transporte. Estructura con piernas acanaladas de alta resistencia que soporta condiciones de viento hasta 161 km/h (100 mph). Diseño T-200 probado durante más de 30 años en aplicaciones de telemetría, TV satelital, sistemas de redes, radiocomunicación profesional y videovigilancia. Incluye sistema de anclaje para facilitar su instalación inmediata en sitios industriales y de monitoreo remoto.

Características Principales

- Secciones modulares de 8 ft (2.4 m) para reducción de espacio
- Pierlas acanaladas de alta resistencia estructural
- Diseño probado con más de 15,000 instalaciones en campo
- Compatible con sistemas de videovigilancia y luminarias
- Ideal para telemetría y radiocomunicación profesional
- Anclaje incluido para instalación inmediata

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga por Velocidad de Viento

70 mph (112 km/h): 16 ft² área de antenas
85 mph (136 km/h): 8 ft² área de antenas
100 mph (161 km/h): 3 ft² área de antenas

Áreas permisibles en pies cuadrados (ft²) - supervivencia sin hielo (redondo)

1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Aplicaciones Compatibles

- Monitoreo remoto
- Radiocomunicación profesional
- Videovigilancia
- Luminarias industriales
- Telemetría
- TV satelital
- Sistemas de redes
- Aplicaciones de radioaficionado

Información Adicional

Incluye: Sistema de anclaje

Trayectoria:

Más de 30 años de uso

Instalaciones:

Más de 15,000 unidades

Consulte ingeniería para torres de mayor capacidad o altura

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Secciones modulares de 8 ft para reducción de espacio
Característica 2	Piernas acanaladas de alta resistencia estructural
Característica 3	Diseño probado con más de 15,000 instalaciones
Característica 4	Compatible con videovigilancia y luminarias
Característica 5	Ideal para telemetría y radiocomunicación profesional
Característica 6	Anclaje incluido para instalación inmediata