



Torre Autoportada / 24ft (7.3m) / Titan T300 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRYT24T300 Marca: Trylon Categoría: Torres Autoportadas

\$54,396.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La torre autoportada Titan T300 es una solución estructural galvanizada diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones que demandan confiabilidad y facilidad de instalación. Con una altura total de 24 pies (7.3 metros), esta torre ha sido desplegada en más de 15,000 instalaciones en Estados Unidos durante más de tres décadas, respaldando aplicaciones de telemetría, televisión satelital, sistemas de redes, radiocomunicación y uso amateur. Su diseño modular con secciones de 8 pies (2.4 metros) optimiza el transporte y manejo logístico, mientras que sus piernas acanaladas proporcionan estabilidad estructural superior ante condiciones de viento adversas.

Características Principales

- Torre autoportada de 7.3 m (24 ft) de altura total
- Más de 15,000 torres instaladas en E.U.A. con trayectoria de 30+ años
- Capacidad de viento hasta 100 mph (161 km/h) en modo supervivencia
- Secciones de 8 ft (2.4 m) para reducción de espacio de transporte
- Piernas acanaladas para mayor estabilidad estructural
- Diseño optimizado para antenas hasta 5 ft² en condiciones de 100 mph
- Incluye sistema de anclaje para instalación

Especificaciones Técnicas

Tipo: Autoportada

Altura total: 7.3 m (24 ft)

Secciones: 8 ft (2.4 m)

Piernas: Acanaladas

Acabado: Galvanizado

Modelo: T-300

Capacidad de Viento y Carga: 70 mph (112 km/h): 24 ft² área de antena
85 mph (136 km/h): 12 ft² área de antena
100 mph (161 km/h): 5 ft² área de antena

Supervivencia sin hielo (redondo): Hasta 24 ft²

Supervivencia 1/2" hielo (redondo): 3 ft²

Aplicaciones y Consideraciones

Aplicaciones típicas: Telemetría, TV satelital, sistemas de redes, radiocomunicación, amateur

Incluye: Sistema de anclaje

Nota: Consulte ingeniería para torres de mayor capacidad o altura

Tabla de Área de Antenas Permisibles (ft²) - Supervivencia

Condición	24 ft²	12 ft²	5 ft²
100 mph (161 km/h)			
85 mph (136 km/h)			
70 mph (112 km/h)			

Nota para ingenieros: Para requerimientos de mayor capacidad de carga, altura superior a 24 ft (7.3 m), o condiciones especiales de instalación, se recomienda consultar con el departamento de ingeniería estructural para evaluación personalizada del modelo T-300 o alternativas de la serie Titan.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Más de 15,000 unidades instaladas en E.U.A.
Característica 2	Capacidad de viento hasta 100 mph (161 km/h)
Característica 3	Secciones de 8' (2.4m) para fácil transporte
Característica 4	Piernas acanaladas para mayor estabilidad
Característica 5	Diseño optimizado para antenas hasta 5 ft²
Característica 6	Más de 30 años de trayectoria probada