



SKU: TRY-ST-100-S1100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$1,227,769.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

alta capacidad de carga y confiabilidad estructural. El sistema se compone de 10 secciones de 3 metros (10 pies) cada una, alcanzando una altura total de 30.48 metros (100 pies) en esta configuración. Su arquitectura permite escalar hasta 57.15 metros (190 pies) mediante la adición de secciones adicionales, adaptándose a requerimientos de cobertura y carga variables. La construcción cumple rigurosamente con los estándares ANSI-TIA-222 F y G, asegurando resistencia a condiciones climáticas severas y cargas de viento exigentes.

Características principales

- Sistema modular con secciones de 3 m (10 pies) intercambiables
- Expansión configurable hasta 57.9 m (190 pies) de altura
- Cumplimiento de estándares ANSI-TIA-222 F y G
- Optimizada para estaciones base con mayor carga de equipos
- Aplicaciones en servicios de emergencia, sistemas de SCADA y telecomunicaciones
- Diseño de anclaje para instalación autoportada sin requerir guy wires

Especificaciones técnicas

- Tipos de estructura: Autoportada
- Altura total: 30.48 m (100 pies)
- Altura por sección: >3 m (10 pies)
- Altura máxima expandible: 57.9 m (190 pies)
- Modelo de secciones: S-1100
- Secciones incluidas: 10 (11HD, 12HD, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
- Estándar de diseño: ANSI-TIA-222 F y G / TIA/EIA-222
- Estaciones base
- Accesorios complementarios
- No incluidos (2 TRY-ST-E requeridos)

Nota de instalación: Los accesorios de anclaje y componentes complementarios deben adquirirse por separado según las condiciones específicas del sitio de despliegue. Se recomienda evaluación geotécnica previa para determinar los requerimientos de cimentación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración modular hasta 57.9 m (190 pies)
Característica 2	Secciones de 3 m (10 pies) para montaje eficiente
Característica 3	Diseño optimizado para estaciones base con alta carga
Característica 4	Compatible con servicios de emergencia y sistemas SCADA
Característica 5	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 6	10 secciones intercambiables incluidas