



Torre Autosoportada / 30ft (9.15m) / SuperTitan S200 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-30-S200 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$107,577.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Torre Autosoportada SuperTitan S200</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;*>La torre SuperTitan S200 es una solución modular autosoportada galvanizada diseñada para aplicaciones críticas de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su sistema seccional de 10 pies (3 metros) permite configuraciones flexibles que se adaptan a distintas alturas y capacidades de carga según los requerimientos del proyecto. Fabricada para cumplir con los estándares estructurales ANSI-TIA-222 F y G, esta torre garantiza estabilidad en condiciones climáticas adversas, incluyendo resistencia a vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h). El diseño optimizado para servicios de emergencia y sistemas SCADA la convierte en una opción ideal para infraestructura de comunicaciones crítica. Además, su sistema de empaque eficiente minimiza los costos logísticos asociados al transporte.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.6; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Torre modular elevable hasta 190 pies de altura máximaCumplimiento con estándar ANSI-TIA-222 F y G para seguridad estructuralCapacidad para viento de 120 mph (193.1 km/h)Altura seccional de 10ft (3m) por móduloDiseñada para servicios de emergencia y sistemas SCADASistema de empaque optimizado que reduce costos de flete<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Autosoportada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>30 ft (9.15 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura por sección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>10 ft (3 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>S-200</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar de diseño</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>TIA/EIA-222</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Incluye anclaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sí</div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px;*>Capacidad de carga por velocidad de viento</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de viento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>90 mph (144.8 km/h)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Área de antenas permisibles (EIA Rev. Clase 1, 0.75' hielo)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>35 ft²</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad de viento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>105 mph (168.9 km/h)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Área de antenas permisibles (EIA Rev. Clase 1, 0.75' hielo)</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>16 ft²</div></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px;*>Aplicaciones recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Servicios de emergencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Comunicaciones críticas para respuesta a desastres</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sistemas SCADA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Monitoreo y control de infraestructura industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Telecomunicaciones</div></div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.9;*>Soportes para antenas y equipos de radio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) para fácil ensamblaje
Característica 5	Diseñada para emergencias y sistemas SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete