



Torre Autosoportada / 30ft (9.15m) / SuperTitan S500 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-30-S500 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$126,241.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>La torre autosoportada SuperTitan S500 es una solución modular galvanizada diseñada para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su estructura se eleva hasta 30 pies (9.15 metros) de altura total, con secciones de 10 pies (3 metros) que facilitan el transporte y montaje en campo. El sistema cumple con los rigurosos estándares ANSI-TIA-222 F y G, garantizando resistencia estructural ante condiciones climáticas adversas. Está especialmente diseñada para soportar servicios de emergencia y sistemas SCADA, ofreciendo versatilidad de configuración según los requerimientos específicos de carga y velocidad de viento del proyecto.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Torre modular elevable hasta 190 pies de altura máxima<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Capacidad de viento: 120 mph (193.1 km/h)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Altura seccional: 10ft (3m) por módulo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Diseñada para servicios de emergencia y sistemas SCADA<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Incluye sistema de anclaje<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración General</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: Autosoportada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Altura total: 30ft (9.15m)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Altura por sección: 10ft (3m)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Modelo: S-500</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Acabado: Galvanizado</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Anclaje: Incluido</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares y Certificaciones</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Estándar principal: ANSI-TIA-222 F y G</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Estándar de diseño: TIA/EIA-222</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de Viento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>90 mph: 144.8 km/hr</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>120 mph: 193.1 km/hr</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Área de Antenas Permisibles — EIA Rev. Clase 1 (0.75' hielo)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>90 mph: 124 ft²</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>120 mph: 63 ft²</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Área de Antenas Permisibles — EIA Rev. Clase 2 (0.75' hielo)</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>105 mph: 105 ft²</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>120 mph: 52 ft²</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Servicios de emergencia</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Sistemas SCADA</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Telecomunicaciones</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Seguridad y control industrial</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Capacidad viento 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) para fácil ensamblaje
Característica 5	Diseñada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 6	Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete