



Torre Autosoportada / 40ft (12.19m) / SuperTitan S100 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-40-S100    Marca: Trylon    Categoría: Torres Autosoportadas

\$131,582.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>La torre autosoportada SuperTitan S100 es una solución modular diseñada para aplicaciones que demandan alta resistencia estructural y versatilidad de configuración. Este sistema permite elevar la estructura hasta 190 pies mediante la combinación de módulos estandarizados, adaptando alturas y capacidades de carga según los requerimientos específicos de cada instalación. Fabricada con acero galvanizado, cumple rigurosamente con los estándares ANSI-TIA-222 F y G, garantizando estabilidad ante condiciones climáticas adversas. Su diseño prioriza la eficiencia logística mediante un sistema de empaque innovador que minimiza los costos de transporte, resultando ideal para despliegues de servicios de emergencia, sistemas SCADA y estaciones base con cargas superiores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Arquitectura modular con secciones de 10ft (3m) intercambiables</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Capacidad de expansión hasta 190 pies de altura total</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Certificación ANSI-TIA-222 F y G para máxima seguridad estructural</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Resistencia a vientos sostenidos de 120 mph (193.1 km/h)</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Protección galvanizada contra corrosión ambiental</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Kit de anclaje incluido para instalación inmediata</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Empaque optimizado que reduce drásticamente costos de flete</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatible con equipamiento de estaciones base de alta carga</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Tipo de Estructura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Autosoportada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Altura Total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>40 ft (12.19 m)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Altura por Sección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>10 ft (3 m)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Altura Máxima Expandible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>190 ft</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>S-100</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Estándar</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>TIA/EIA-222 (ANSI-TIA-222 F y G)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Resistencia al Viento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>120 mph (193.1 km/h)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Acabado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Galvanizado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;'>Anclaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Incluido</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Despliegues para policía, bomberos y respuesta rápida ante desastres</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Sistemas SCADA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Infraestructura de monitoreo y control industrial remoto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Estaciones Base</div></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; opacity: 0.9;'>Instalaciones con mayor carga de equipamiento de telecomunicaciones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Modular elevable hasta 190 pies de altura     |
| Característica 2 | Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G            |
| Característica 3 | Resiste vientos de 120 mph (193.1 km/h)       |
| Característica 4 | Secciones de 10ft (3m) de altura              |
| Característica 5 | Diseño para emergencias y sistemas SCADA      |
| Característica 6 | Empaque optimizado que reduce costos de flete |