



Torre Autosoportada / 40ft (12.19m) / SuperTitan S200 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-40-S200 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$137,675.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La torre autosoportada SuperTitan S200 es una solución modular galvanizada diseñada para instalaciones que requieren alta resistencia estructural y versatilidad de configuración. Este sistema permite elevar la estructura hasta 190 pies mediante la adición de módulos seccionales de 10 pies, adaptándose a distintas alturas y capacidades de carga según las necesidades del proyecto. Su construcción cumple rigurosamente con el estándar ANSI-TIA-222 F y G, garantizando compatibilidad con aplicaciones críticas de telecomunicaciones, servicios de emergencia y sistemas SCADA. El diseño de empaque optimizado minimiza el volumen de transporte, reduciendo significativamente los costos logísticos asociados a la implementación de infraestructura en sitios remotos o de difícil acceso.

Características Principales

- Torre modular elevable hasta 190 pies de altura total
- Cumplimiento con estándar ANSI-TIA-222 F y G
- Resistencia a vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h)
- Secciones modulares de 10 ft (3 m) para expansión gradual
- Diseñada para servicios de emergencia y sistemas SCADA
- Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete

Especificaciones Técnicas

Altura Total: 40 ft (12.19 m)

Altura por Sección: 10 ft (3 m)

Modelo: S-200

Acabado: Galvanizado

Incluye: Sistema de anclaje

Estándar de Diseño: TIA/EIA-222

Altura Máxima Configurable: 190 pies

Capacidades de Carga por Velocidad de Viento

Velocidad de Viento (mph)	Área de antenas (ft²)
90	21
105	7
120	7

Condición de Carga Adicional: EIA Rev. Clase 1: 0.75" hielo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10 ft (3 m) para fácil expansión
Característica 5	Diseño optimizado para servicios de emergencia y SCADA
Característica 6	Empaque eficiente que reduce costos de transporte