



Torre Autosoportada / 40ft (12.19m) / SuperTitan S400 / Galvanizada / Incluye Anclaje / ANSI-TIA-222 F&G / 120 mph

SKU: TRY-ST-40-S400 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$155,508.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La torre autosoportada SuperTitan S400 es una solución modular galvanizada diseñada para aplicaciones críticas de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su estructura se eleva hasta 190 pies mediante secciones intercambiables de 10 pies, permitiendo configurar alturas y capacidades de carga según los requerimientos específicos del proyecto. El sistema cumple rigurosamente con los estándares ANSI-TIA-222 F y G, garantizando resistencia estructural en condiciones climáticas adversas. Incluye anclaje integrado y está especialmente optimizada para despliegues de emergencia, sistemas SCADA y redes de comunicación que demandan alta disponibilidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Torre modular elevable hasta 190 pies de alturaCumple estándares ANSI-TIA-222 F y GCapacidad de viento de 120 mph (193.1 km/h)Secciones de 10ft (3m) para configuración flexibleDiseñada para servicios de emergencia y SCADAEmpaque optimizado que reduce costos de flete<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Estructura general</h4><p style='margin: 8px 0;'>Tipo: Autosoportada</p><p style='margin: 8px 0;'>Altura total: 40 ft (12.19 m)</p><p style='margin: 8px 0;'>Altura máxima modular: 190 pies</p><p style='margin: 8px 0;'>Altura de sección: 10 ft (3 m)</p><p style='margin: 8px 0;'>Acabado: Galvanizado</p><p style='margin: 8px 0;'>Anclaje: Incluido</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Estándares y certificaciones</h4><p style='margin: 8px 0;'>Norma estructural: ANSI-TIA-222 F y G</p><p style='margin: 8px 0;'>Estándar de diseño: TIA/EIA-222</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Capacidad de carga - Viento</h4><p style='margin: 8px 0;'>Condición 1: 90 mph (144.8 km/hr)</p><p style='margin: 8px 0;'>Condición 2: 105 mph (168.9 km/hr)</p><p style='margin: 8px 0;'>Condición 3: 120 mph (193.1 km/hr)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Área de antenas permisible (ft²) - EIA Rev. Clase 1: 0.75'</h4><p style='margin: 8px 0;'>90 mph: 69 ft²</p><p style='margin: 8px 0;'>105 mph: 48 ft²</p><p style='margin: 8px 0;'>120 mph: 35 ft²</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Área de antenas permisible (ft²) - EIA Rev. Clase 2: 0.75'</h4><p style='margin: 8px 0;'>Consultar especificaciones para valores detallados por velocidad de viento</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Servicios de emergencia</p><p style='margin: 8px 0;'>Sistemas SCADA</p><p style='margin: 8px 0;'>Redes de telecomunicaciones</p><p style='margin: 8px 0;'>Seguridad y videovigilancia</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torre modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Capacidad de viento de 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10ft (3m) para configuración flexible
Característica 5	Diseñada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete