



Torre Autosoportada / 40ft (12.19m) / SuperTitan S500 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-40-S500 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$164,974.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El SuperTitan KD es una torre autosoportada modular galvanizada diseñada para aplicaciones profesionales de telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su sistema modular permite configurar diferentes alturas y capacidades de carga según los requerimientos específicos del proyecto. La torre se eleva hasta 190 pies de altura total mediante secciones intercambiables de 10 ft (3 m), facilitando adaptaciones futuras sin reemplazo completo de la estructura. El diseño cumple rigurosamente con los estándares ANSI-TIA-222 F y G, garantizando integridad estructural en condiciones climáticas adversas. Está especialmente optimizada para servicios de emergencia y sistemas SCADA, donde la confiabilidad operativa es crítica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción modular elevable hasta 190 pies de altura máxima<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación ANSI-TIA-222 F y G para uso profesional<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a vientos de 120 mph (193.1 km/h)<li style='margin-bottom: 8px;'>Secciones estandarizadas de 10 ft (3 m) por módulo<li style='margin-bottom: 8px;'>Orientada a servicios de emergencia y sistemas SCADA<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de empaque optimizado para reducción de costos logísticos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuración General</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>TipoAutosoportada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>ModeloS-500</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Altura total40 ft (12.19 m)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Altura de sección10 ft (3 m)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estándares y Certificaciones</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Estándar principalANSI-TIA-222 F y G</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de Viento</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Condición 190 mph (144.8 km/h)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Condición 2105 mph (168.9 km/h)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Condición 3120 mph (193.1 km/h)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Área de Antenas Permisible (ft²) - EIA Rev. Clase 1: 0.75' Hielo</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>90 mph (144.8 km/h)84 ft²</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>105 mph (168.9 km/h)56 ft²</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>120 mph (193.1 km/h)37 ft²</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Componentes Incluidos</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>AnclajeIncluido</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Aplicaciones RecomendadasServicios de emergencia</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Sistemas SCADA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándares ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos de hasta 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Secciones de 10 ft (3 m) para fácil expansión
Característica 5	Optimizada para emergencias y sistemas SCADA
Característica 6	Empaque optimizado que reduce costos de flete