



Torre Autosoportada / 50ft (15.24m) / SuperTitan S200 / Galvanizada / Incluye Anclaje / ANSI-TIA-222 F&G / 120 mph (193.1 km/h)

SKU: TRY-ST-50-S200 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$169,296.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La torre autosoportada SuperTitan S200 es una solución modular galvanizada diseñada para aplicaciones críticas de telecomunicaciones, servicios de emergencia y sistemas SCADA. Su estructura seccional permite elevar la torre hasta 190 pies de altura mediante la configuración de módulos de 10 pies (3 m), adaptándose a distintos requerimientos de altura y capacidad de carga. El diseño cumple rigurosamente con el estándar ANSI-TIA-222 F y G, garantizando resistencia estructural en condiciones adversas. La torre incluye sistema de anclaje integrado y está optimizada para soportar velocidades de viento de hasta 120 mph (193.1 km/h), con un sistema de empaque diseñado específicamente para minimizar los costos de transporte.

Estructura modular elevable hasta 190 pies de altura total

Cumplimiento con estándar ANSI-TIA-222 F y G

Secciones de 10 ft (3 m) para configuración flexible

Diseñada para servicios de emergencia y sistemas SCADA

Capacidad de carga hasta 120 mph (193.1 km/h)

Sistema de empaque optimizado para reducción de costos de flete

Incluye sistema de anclaje integrado

Acabado galvanizado para máxima durabilidad

Altura Total

Tipo de Torre

Autosoportada

Modelo

S-200

Altura por Sección

Altura Máxima Modular

190 pies

ANSI-TIA-222 F y G / TIA/EIA-222

Acabado

Galvanizado

Anclaje

Incluido

Capacidad de Carga por Velocidad de Viento

Condición 1

90 mph (144.8 km/h)

Condición 2

Condición 3

120 mph (193.1 km/h)

Área de Antenas Permisibles (ft²) — EIA Rev. Clase 1: 0.75' Hielo

Área de Antenas Permisibles (ft²) — EIA Rev. Clase 2

Área de Antenas Permisibles (ft²) — EIA Rev. Clase 3

Nota:

La Clase 2 con carga de hielo de 0.75' no admite área de antenas adicional en ninguna condición de viento para esta configuración de torre. Consulte las tablas de carga completas para configuraciones alternativas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular elevable hasta 190 pies de altura
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Optimizada para servicios de emergencia y SCADA
Característica 4	Sistema de empaque que reduce costos de flete
Característica 5	Secciones de 10ft (3m) para configuración flexible
Característica 6	Incluye sistema de anclaje integrado