



Torre Autosoportada / 60ft (18.28m) / SuperTitan S100 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-60-S100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$193,234.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La torre SuperTitan S100 es una estructura autosoportada modular diseñada para aplicaciones críticas en telecomunicaciones. Su sistema de secciones de 10 pies (3 metros) permite configurar alturas variables según los requerimientos del proyecto, alcanzando hasta 190 pies de elevación total. La construcción galvanizada garantiza durabilidad en condiciones ambientales severas, mientras que su diseño certificado bajo los estándares ANSI-TIA-222 F y G asegura el cumplimiento normativo para instalaciones de infraestructura esencial. El sistema de empaque innovador minimiza el volumen de transporte, reduciendo significativamente los costos logísticos asociados al despliegue en sitio remoto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Torre modular elevable hasta 190 pies (57.9 m) de altura máxima<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento de estándar ANSI-TIA-222 F y G para seguridad estructural<li style='margin-bottom: 8px;*>Secciones de 10 ft (3 m) de altura para configuración flexible<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de carga de viento: 120 mph (193.1 km/h)<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño optimizado para servicios de emergencia y sistemas SCADA<li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de empaque innovador que reduce costos de flete<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye sistema de anclaje para instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Estructura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Autosoportada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura Total</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>60 ft (18.28 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura Máxima Configurable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>190 ft (57.9 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>S-100</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Viento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>120 mph (193.1 km/h)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>TIA/EIA-222</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Incluye</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sistema de anclaje</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;*>Servicios de Emergencia</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;*>Policía, bomberos y respuesta rápida</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;*>Sistemas SCADA</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;*>Control y adquisición de datos industrial</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 6px;*>Estaciones Base</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;*>Instalaciones con mayor carga estructural</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulos de 10ft (3m) para configuración flexible
Característica 2	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 3	Resiste vientos de 120 mph (193.1 km/h)
Característica 4	Empaque optimizado que reduce costos de flete
Característica 5	Hasta 190 pies de altura configurable
Característica 6	Ideal para emergencias y sistemas SCADA