



Torre Autosoportada / 70ft (21.3m) / SuperTitan S100 / Galvanizada / Incluye Anclaje

SKU: TRY-ST-70-S100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$233,217.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>El SuperTitan S100 es una torre autosoportada modular galvanizada diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad que requieren altura confiable con capacidad de expansión. Su estructura permite elevarse hasta 190 pies mediante configuraciones modulares que adaptan altura y capacidad de carga según las necesidades del proyecto. El diseño cumple rigurosamente con los estándares ANSI-TIA-222 F y G, garantizando resistencia estructural bajo condiciones climáticas exigentes. Las secciones de 10 pies facilitan el montaje en campo, mientras que el sistema de empaque optimizado minimiza los costos logísticos de transporte. Incluye sistema de anclaje para instalación completa.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Estructura modular configurable para diferentes alturas y capacidades de carga <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al viento certificada hasta 120 mph (193.1 km/hr) <li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento con estándares ANSI-TIA-222 F y G <li style='margin-bottom: 8px;'>Secciones de 10 pies (3.048 m) para montaje eficiente en campo <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para soportar carga de hielo de 0.75 pulgadas <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Estructura General</h4> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: Autosoportada</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Altura total: 70 ft (21.33 m)</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Altura máxima posible: 190 ft</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Altura por sección: 10 ft (3.048 m)</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Acabado: Galvanizado</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Incluye: Sistema de anclaje</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de Carga - Viento</h4> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Condición 1: 90 mph (144.8 km/hr)</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Condición 2: 105 mph (168.9 km/hr)</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Condición 3: 120 mph (193.1 km/hr)</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Área de Antenas Permisible (ft²) - 0.75' Hielo</h4> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Clase 1 @ 90 mph: 14 ft²</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Clase 1 @ 105 mph: 2 ft²</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Clase 2 @ 90 mph: 8 ft²</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: rgba(150,150,150,0.7);'>Clase 2: no disponible para 105 y 120 mph</p> </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración modular para alturas y cargas variables
Característica 2	Resistencia al viento hasta 120 mph (193.1 km/hr)
Característica 3	Cumple estándar ANSI-TIA-222 F y G
Característica 4	Secciones de 10 pies para montaje simplificado
Característica 5	Sistema de empaque optimizado que reduce costos de flete
Característica 6	Diseñada para soportar carga de hielo de 0.75 pulgadas