



Torre LED Indicadora de Estado / 2 Niveles Rojo y Verde / Buzzer 85 dB / Voltaje Universal 110-240 VCA / Montaje 60 mm

SKU: EI-2-RG-110240 Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$2,400.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Torre LED indicadora de estado de dos niveles con iluminación en colores rojo y verde, diseñada para señalización visual y audible en entornos industriales. Integra un buzzer de 85 dB con control de volumen ajustable mediante dip switch, permitiendo adaptar la intensidad sonora a las condiciones del área de trabajo. Su arquitectura modular posibilita la adición o remoción de módulos según los requerimientos de la aplicación, mientras que la base plegable facilita el posicionamiento angular para una visibilidad óptima. Opera con voltaje universal de 110-240 VCA, eliminando la dependencia de fuentes de alimentación específicas. Es aplicable en máquinas CNC, equipos automáticos, equipos SMT y estaciones de trabajo donde la indicación de estado operativo resulta crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador de estado modular con 2 colores: rojo y verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de intensidad luminosa independiente por color<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dip switch para configuración de modos de iluminación y sonido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modos de iluminación: luz fija y luz flash<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Buzzer integrado de 85 dB con tres niveles: volumen completo, volumen bajo y apagado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje universal: 110-240 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto con diámetro de 60 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base plegable orientable para montaje en cualquier ángulo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: máquinas CNC, equipos automáticos, equipos SMT, estaciones de trabajo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Niveles de iluminación: 2 (rojo y verde)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de intensidad: por color independiente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modos de iluminación: fija, flash<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Buzzer: 85 dB ajustable (completo, bajo, apagado)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: dip switch para iluminación y sonido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 110-240 VCA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 60 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: base plegable orientable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: modular, expandible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Torre LED indicadora de 2 niveles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de montaje plegable de 60 mm de diámetro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de intensidad luminosa por color independiente
Característica 2	Dip switch para configurar modos de iluminación y sonido
Característica 3	Buzzer ajustable con volumen completo, bajo o apagado
Característica 4	Base plegable orientable a cualquier ángulo de instalación
Característica 5	Diseño modular para agregar o quitar niveles libremente
Característica 6	Voltaje universal 110-240 VCA sin necesidad de transformador