



Localizador GPS Vehicular / LTE Cat1 (4G) y GSM 2G / CAN Bus FMS J1708 J1939 / Detección de Jammer con Paro de Motor / BLE 5.0 / 9-32 V DC

SKU: PROSLITE Marca: RUPTELA Categoría: Trackers GPS

\$3,277.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PRO5LITE es un rastreador GPS diseñado para flotas de vehículos ligeros y pesados que requieren supervisión continua y respuesta automática ante interferencias. Integra conectividad LTE Cat1 (4G) y GSM 2G con antena interna, permitiendo operación estable en diversas condiciones de cobertura celular. El dispositivo lee datos directamente de la computadora de viaje a través de protocolos CAN Bus estándar como FMS, J1708 y J1939, facilitando el monitoreo de parámetros críticos del vehículo sin necesidad de equipos adicionales. Incluye detección de jammer con paro de motor automático de tiempo ajustable, monitoreo de audio, temperatura y combustible mediante sensores externos, y batería interna LiPo de 1050 mAh que garantiza respaldo ante desconexiones de la fuente principal de 9-32 V DC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad LTE Cat1 (4G) y GSM 2G para cobertura ampliaAcceso a parámetros de computadora de viaje en vehículos compatiblesMonitoreo de audio, temperatura y combustible con sensor externoDetección de jammer con paro de motor automáticoBluetooth BLE 5.0 y SIM nano para integración versátilBatería interna LiPo 1050 mAh con alimentación 9-32 V DCProtocolos CAN Bus soportados: FMS, J1708, J1939Antena interna con bandas LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66Bandas GSM: 850/900/1800/1900<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Rastreo GPS para vehículos ligeros y pesadosLectura de computadora de viaje en vehículos compatiblesDetección de jammer con paro de motor automáticoMonitoreo de audio, temperatura y combustibleBluetooth BLE 5.0<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Alimentación: 9-32 V DCBatería interna: LiPo 1050 mAhSIM nanoAntena interna<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>LTE Cat1 (4G) y GSM 2GBandas LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66Bandas GSM: 850/900/1800/1900</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de interferencias con paro de motor automático configurable
Característica 2	Lectura de datos CAN Bus para diagnóstico avanzado de flota
Característica 3	Consumo reducido de 100 mA a 12 V para baterías de camión
Característica 4	Posicionamiento GPS/GLONASS/Galileo con precisión submétrica
Característica 5	Antenas internas GNSS y celular para instalación discreta
Característica 6	Conectividad BLE para sensores externos de temperatura y combustible