



Tramo de Remate para Torre / Acero ASTM A36 / Galvanizado por Inmersión en Caliente / 3 Opresores para Pararrayos / Longitud 350 mm (1.15 ft) / Tolerancia ± 1 mm

SKU: SCZ-35-PG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,126.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tramo de remate (copete) diseñado para complementar el tramo STZ-35G en estructuras de torre de telecomunicaciones. Fabricado en acero ASTM A36 con galvanizado por inmersión en caliente, garantiza resistencia a la corrosión en ambientes exteriores severos. La estructura recta sin ajustes permite una instalación precisa y reproducible, mientras que el tubo central de 2' calibre 18 incorpora tres opresores para la fijación segura de puntas de pararrayos. Las piernas de tubo industrial 1-1/4' calibre 14 proporcionan estabilidad estructural, y el diseño incluye protección contra ingreso de agua y lluvia al interior de la torre. La soldadura GMAW con electrodo AWS E7018 asegura uniones de alta resistencia conforme a estándares de la industria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cumplimiento con normas ISO 9000 asegurado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estructura recta sin ajustes, fabricada con alta precisión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección contra agua y lluvia para interior de torre<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Piernas de tubo industrial 1-1/4' cal.14<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo central de 2' cal.18 con 3 opresores para puntas pararrayos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tornillería grado máquina y/o inoxidable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: Acero ASTM A36<li style='margin-bottom: 6px;*>Soldadura: Tipo GMAW/AWS E7018<li style='margin-bottom: 6px;*>Galvanizado: Inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 6px;*>Tolerancia: ± 1 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Norma de calidad: ISO 9000</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud: 350 mm (1.15 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Piernas: Tubo industrial 1-1/4' cal.14<li style='margin-bottom: 6px;*>Tubo central: 2' cal.18<li style='margin-bottom: 6px;*>Opresores: 3 unidades para pararrayos<li style='margin-bottom: 6px;*>Tornillería: Grado máquina e inoxidable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Instalaciones de pararrayos<li style='margin-bottom: 6px;*>Sistemas de protección contra descargas eléctricas<li style='margin-bottom: 6px;*>Complemento para tramo STZ-35G<li style='margin-bottom: 6px;*>Estructuras de torre de telecomunicaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura recta sin ajustes para instalación precisa
Característica 2	Protección integral contra agua y lluvia en interior de torre
Característica 3	Tornillería grado máquina e inoxidable para máxima durabilidad
Característica 4	Soldadura GMAW/AWS E7018 para unión estructural confiable
Característica 5	Piernas de tubo industrial 1-1/4" cal.14 para resistencia mecánica
Característica 6	Tubo central 2" cal.18 con tres opresores para fijación de pararrayos

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:59