



Tramo de Remate para Torre / Tubo Central 1 7/8" / Remate 1 1/4" / Acero Galvanizado por Inmersión en Caliente / ISO 9000 / Iluminación 110 VCA o 12 VCD

SKU: SCZ-35G    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,566.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de remate diseñado para la construcción de torres arriostradas de telecomunicaciones. Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente con tubo central de 1 7/8' y remate de 1 1/4', garantiza alta resistencia estructural y alineación vertical precisa desde la instalación. Su diseño cerrado protege el interior contra agua y lluvia, prolongando la vida útil de los componentes alojados. Compatible con sistemas de iluminación de obstáculos en 110 VCA o 12 VCD, permite integrar señalización aeronáutica sin modificaciones estructurales adicionales. Soporta grandes cargas de peso, múltiples antenas y condiciones climáticas extremas con fuertes corrientes de viento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Tubo central de 1 7/8' galvanizado por inmersión en caliente</li><li>Remate de 1 1/4' para alta resistencia estructural</li><li>Diseño para torres arriostradas bajo normas ISO 9000</li><li>Material: acero galvanizado por inmersión en caliente</li><li>Sistema de fabricación con formadores de alta precisión</li><li>Garantiza alineación vertical precisa de la torre</li><li>No requiere ajustes posteriores a la instalación</li><li>Protección contra agua y lluvia en interior de la torre</li><li>Diseñado para soportar condiciones climáticas extremas</li><li>Compatible con sistemas de iluminación 110 VCA o 12 VCD</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li><strong>Tubo central:</strong> 1 7/8'</li><li><strong>Remate:</strong> 1 1/4'</li><li><strong>Material:</strong> Acero galvanizado por inmersión en caliente</li><li><strong>Norma de fabricación:</strong> ISO 9000</li><li><strong>Alimentación iluminación:</strong> 110 VCA o 12 VCD</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Instalaciones con grandes cargas de peso</li><li>Soporte para múltiples antenas</li><li>Entornos con fuertes corrientes de viento</li><li>Torres de telecomunicaciones</li><li>Sistemas de iluminación de obstáculos</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alineación vertical precisa sin ajustes posteriores a la instalación       |
| Característica 2 | Protección interna contra agua y lluvia para mayor durabilidad estructural |
| Característica 3 | Soporta grandes cargas de peso y múltiples antenas simultáneas             |
| Característica 4 | Resiste fuertes corrientes de viento en condiciones climáticas extremas    |
| Característica 5 | Compatible con sistemas de iluminación de obstáculos 110 VCA o 12 VCD      |
| Característica 6 | Fabricado con formadores de alta precisión bajo normas ISO 9000            |