



Tramo de Remate para Torre / Tubo Central 2' Cal.18 / Tubos 7/8' Cal.18 / 3 Opresores para Pararrayos / Galvanizado Electrolítico / Compatible STZ-30

SKU: SCZ-30-P Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,089.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tramo de remate (copete) diseñado para instalación en la sección superior de torres de telecomunicaciones modelo STZ-30. Fabricado con acero ASTM A36 conforme a normas ISO 9000, incorpora tubo central de 2 pulgadas calibración 18 y tubos industriales secundarios de 7/8 pulgada calibración 18, estructura que proporciona resistencia mecánica para condiciones climáticas adversas. El proceso de galvanizado electrolítico asegura protección anticorrosión prolongada, mientras que los tres opresores integrados permiten la fijación segura de pararrayos de 3/8 pulgada de diámetro. La soldadura AWS E7018 garantiza uniones estructurales confiables. Este componente finaliza la integridad estructural de la torre, impidiendo la infiltración de agua y lluvia al interior del tramo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Fabricación bajo normas ISO 9000<li style='margin-bottom: 8px;*>Formadores de alta precisión para alineamiento perfecto<li style='margin-bottom: 8px;*>Tubo industrial 7/8" cal.18 de alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Tubo central 2' cal.18 con 3 opresores<li style='margin-bottom: 8px;*>Galvanizado electrolítico para protección anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño específico para tramo STZ-30, alta compatibilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Técnicas</h4><table style='width: 100%; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; border-collapse: collapse;*><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;*>Material</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;*>Acero ASTM A36</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;*>Tipo de soldadura</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;*>AWS E7018</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;*>Galvanizado</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;*>Electrolítico</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;*>Opresores</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;*>3 para pararrayos</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;*>Pararrayos redondo</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;*>Ø 3/8" </td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tubo central de 2' cal.18<li style='margin-bottom: 8px;*>Tubos industriales de 7/8" cal.18<li style='margin-bottom: 8px;*>3 opresores para pararrayos<li style='margin-bottom: 8px;*>Redondo de 3/8" de diámetro</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Protección de torres contra agua y lluvia<li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de pararrayos en torres de comunicación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosión con acero ASTM A36 galvanizado electrolítico
Característica 2	Alineamiento preciso mediante formadores de alta precisión ISO 9000
Característica 3	Tres opresores integrados para fijación de pararrayos Ø 3/8"
Característica 4	Tubo central 2' cal.18 con soldadura AWS E7018 de alta resistencia
Característica 5	Tubos secundarios 7/8" cal.18 para durabilidad estructural en climas severos
Característica 6	Diseño específico para cierre superior de torres STZ-30 contra agua y lluvia

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:07