



Tramo de Remate para Torre / Tubo Central 2' Calibre 18 / 3 Opresores para Pararrayo / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Compatible con STZ-30G

SKU: SCZ-30-PG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,247.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tramo de remate (copete) diseñado para integrarse con el tramo STZ-30G en estructuras de torre de telecomunicaciones. Fabricado mediante procesos certificados bajo normas ISO 9000, utiliza formadores de alta precisión que aseguran una geometría perfectamente recta y vertical sin requerir ajustes post-montaje. La construcción incorpora piernas de tubo industrial 7/8" calibre 18 y un tubo central de 2' calibre 18 equipado con tres opresores para fijación de pararrayos. El tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente proporciona protección anticorrosión de larga duración, incluso en condiciones ambientales severas. Incluye sellado interno contra ingreso de agua y lluvia para preservar la integridad de los componentes eléctricos alojados en la estructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación de calidad bajo normas ISO 9000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Formadores de alta precisión para estructuras rectas y verticales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Piernas: tubo industrial 7/8", calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tubo central: 2', calibre 18 con 3 opresores para pararrayos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección interna contra ingreso de agua y lluvia<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con tramo STZ-30G</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Formadores de alta precisión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Torre recta y vertical sin ajustes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección contra agua y lluvia interior<li style='padding: 6px 0;*>3 opresores para fijación de pararrayos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Piernas: tubo industrial 7/8" calibre 18<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo central: 2' calibre 18<li style='padding: 6px 0;*>Tratamiento: galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;*>Norma de calidad: ISO 9000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tramo STZ-30G<li style='padding: 6px 0;*>Sistemas de pararrayos con opresores estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación bajo normas ISO 9000 para calidad certificada
Característica 2	Formadores de alta precisión que garantizan estructuras verticales sin ajustes
Característica 3	Protección interna contra ingreso de agua y lluvia
Característica 4	Piernas de tubo industrial 7/8" calibre 18 para alta resistencia estructural
Característica 5	Tubo central de 2' calibre 18 con tres opresores integrados para pararrayos
Característica 6	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima durabilidad anticorrosión

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 22:32