



Tramo de Remate / Tubo Industrial 1 1/4" Calibre 14 / Tubo Central 2 3/8" / Galvanizado Electrolítico / 7.3 kg / ISO 9001

SKU: SCZ-45    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,388.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de remate diseñado para instalaciones de torres de telecomunicaciones y estructuras de soporte. Fabricado con tubo industrial de 1 1/4 pulgadas calibre 14 y tubo central de 2 3/8 pulgadas, ambos galvanizados por electrólisis para resistencia a la corrosión. La construcción en formadores de alta precisión garantiza alineación vertical sin necesidad de ajustes posteriores, reduciendo tiempos de instalación. Su diseño protege el interior de la torre contra la entrada de agua y lluvia, preservando la integridad estructural a largo plazo. Con un peso de 7.3 kg, facilita el manejo y montaje en altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tubo industrial: 1 1/4' calibre 14</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tubo central: 2 3/8' galvanizado electrolitico</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 7.3 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma: ISO 9001</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricación en formadores de alta precisión</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra agua y lluvia interna</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo industrial:</strong> 1 1/4' calibre 14</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo central:</strong> 2 3/8'</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Galvanizado:</strong> Electrolítico</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Calidad y Fabricación</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma:</strong> ISO 9001</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Proceso:</strong> Formadores de alta precisión</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alineación:</strong> Perfecta sin ajustes adicionales</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Uso</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función:</strong> Remate de torre</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección:</strong> Contra agua y lluvia interna</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendación:</strong> Uso obligatorio para protección de torre</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección interna contra agua y lluvia para torre |
| Característica 2 | Alineación perfecta sin ajustes adicionales        |
| Característica 3 | Fabricación en formadores de alta precisión        |
| Característica 4 | Galvanizado electrolítico para mayor durabilidad   |
| Característica 5 | Peso ligero de 7.3 kg para manejo sencillo         |
| Característica 6 | Calidad certificada bajo normas ISO 9001           |