



Tramo de Remate / Tubo Industrial 1 1/4 in / Tubo Central 1 7/8 in / Galvanizado por Electrólisis / Protección Contra Agua / Torres hasta 60 m (196.9 ft)

SKU: SCZ-35 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,965.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tramo de remate o copete diseñado para instalación en torres de telecomunicaciones y soporte de antenas. Fabricado con tubo industrial de 1 1/4 pulgadas y tubo central de 1 7/8 pulgadas, con acabado galvanizado por electrólisis que proporciona protección contra la corrosión en ambientes exteriores. El diseño recto y vertical elimina la necesidad de ajustes durante la instalación, mientras que su función de remate protege el interior de la torre contra el ingreso de agua y lluvia. Sustituye la brida convencional a tres cuartos de altura, optimizando la estructura. Compatible con torres de hasta 60 metros de altura, recomendado para zonas con fuertes corrientes de viento e instalaciones con grandes cargas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple con normas ISO 9000 certificadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tramos fabricados en formadores de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño recto y vertical sin ajustes requeridos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra agua y lluvia en interiores de torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sustituye brida a 3/4 de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con torres de hasta 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: instalaciones con grandes cargas, soporte para antenas, zonas con fuertes corrientes de viento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Tramo de remate / copete</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 1 1/4 in (tubo industrial)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo central: 1 7/8 in</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Galvanizado por electrólisis</div><div style='padding: 6px 0;*>Uso: Protección contra agua/lluvia en interior de torres</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Recomendaciones de Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Realizar por personal especializado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Estudio de resistencia del suelo</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Anclaje a 70% de altura</div><div style='padding: 6px 0;*>• Instalar luces de obstrucción</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Instalaciones con grandes cargas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Soporte para antenas</div><div style='padding: 6px 0;*>• Zonas con fuertes corrientes de viento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación en formadores de alta precisión para alineación exacta
Característica 2	Diseño recto y vertical que elimina ajustes durante instalación
Característica 3	Galvanizado por electrólisis para resistencia a corrosión prolongada
Característica 4	Sustituye brida a 3/4 de altura simplificando estructura
Característica 5	Protección integral contra ingreso de agua y lluvia en interior
Característica 6	Compatible con torres de telecomunicaciones hasta 60 m de altura