



Tramo de Remate / Tubo Industrial 1 1/4 in / Tubo Central 2 3/8 in / Acero Galvanizado por Inmersión en Caliente

SKU: SCZ-45G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,629.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de remate o copete diseñado para la protección superior de torres de telecomunicaciones contra la entrada de agua y lluvia. Fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente, este componente finaliza la estructura de la torre con un sellado efectivo que previene la corrosión interna y el deterioro de los elementos instalados. El tubo industrial de 1 1/4 pulgadas con tubo central de 2 3/8 pulgadas proporciona una construcción robusta capaz de soportar grandes cargas de peso, alta densidad de antenas y condiciones de viento severas. Su fabricación con formadores de alta precisión garantiza una estructura perfectamente recta y vertical, eliminando la necesidad de ajustes adicionales durante la instalación y reduciendo los tiempos de montaje en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma de calidad: Cumple normas ISO 9000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Fabricación: Formadores de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Geometría: Estructura perfectamente recta y vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Remate contra agua y lluvia recomendado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo central: 2 3/8 pulgadas galvanizado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Tubo principal:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>1 1/4 pulgadas</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tubo central:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>2 3/8 pulgadas</p></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Material:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Acero galvanizado por inmersión en caliente</p></div><div>Uso:<p style='margin: 4px 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Protección de torres contra agua y lluvia</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Torres con grandes cargas de peso<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones con gran carga superficial de antenas<li style='margin-bottom: 8px;'>Zonas con fuertes corrientes de vientoInstalaciones con anclaje al suelo<div style='margin-bottom: 8px;'>Torres con iluminación de obstrucción (110 VCA o 12 VCD)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h4><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'>Instalar luces de obstrucción lo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección superior contra agua y lluvia en torres de telecomunicaciones
Característica 2	Fabricación con formadores de alta precisión para ajuste inmediato
Característica 3	Estructura recta y vertical sin necesidad de ajustes adicionales
Característica 4	Acero galvanizado por inmersión en caliente para máxima durabilidad
Característica 5	Compatible con luces de obstrucción de 110 VCA o 12 VCD
Característica 6	Diseñado para torres con grandes cargas de peso y alta carga de antenas