



Tramo de Torre Arriostrada / 3 m (9.8 ft) de Longitud / 35 cm de Ancho / Galvanizado Electrolítico / Resistencia Viento 200 km/h / Carga 350 kg / Zonas Secas

SKU: STZ-35    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$3,138.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Tramo de torre arriostrada diseñado para infraestructura de telecomunicaciones y sistemas de transmisión en zonas secas. Fabricado en acero A-36 con proceso de galvanizado electrolítico conforme a norma ASTM B633, garantizando resistencia a la corrosión en ambientes controlados. La producción mediante maquinaria de control numérico asegura tolerancias precisas para acoplamiento modular de hasta 15 tramos, alcanzando 45 m (147.6 ft) de elevación total. Estructura arriostrada con semiflecha zig-zag que proporciona estabilidad ante cargas de viento de hasta 200 km/h. Incluye tornillería para instalación directa sin requerimiento de componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Resistencia al viento: 200 km/h</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Carga máxima por tramo: 350 kg</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Diseñado para zonas secas con ≤35% humedad promedio</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Galvanizado electrolítico ASTM B633</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Fabricación CNC para precisión dimensional</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Incluye tornillería para instalación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Recomendado para ambientes libres de salitre y agentes químicos corrosivos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Carga máxima: 350 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Resistencia viento: 200 km/h</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Altura máxima: 45 m (147.6 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tramos requeridos: 15</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Longitud por tramo: 3 m (9.8 ft)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Material estructura: Acero A-36</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tubo industrial: 1 1/4" (cal. 14)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Semiflecha (zig-zag): Redondo 5/16" </li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Ancho de cara: 35 cm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Peso: 20.75 kg</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Protección: Galvanizado electrolítico ASTM B633</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Condición ambiental: Zonas secas ≤35% humedad</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>1 tramo de torre arriostrada de 3 m</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tornillería para instalación</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fabricación CNC para precisión dimensional en ensamblaje           |
| Característica 2 | Incluye tornillería completa para instalación inmediata            |
| Característica 3 | Acero A-36 con galvanizado ASTM B633 para protección anticorrosión |
| Característica 4 | Diseño modular: 15 tramos para 45 m (147.6 ft) de elevación total  |
| Característica 5 | Semiflecha zig-zag redonda 5/16" para estabilidad estructural      |
| Característica 6 | Especificado para ambientes 73% humedad sin agentes corrosivos     |