



Tramo de Torre Arriostrada / 3 m (9.8 ft) x 30 cm / Galvanizado Electrolítico / Acero A-36 / Resistencia Viento 200 km/h / Carga 200 kg

SKU: STZ-30 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$2,233.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de torre arriostrada fabricado en acero estructural A-36 con proceso de galvanizado electrolítico conforme a norma ASTM B-633, diseñado para conformar estructuras de elevación de hasta 30 m mediante ensamble modular de 10 tramos. La construcción por maquinaria de control numérico garantiza precisión dimensional en cada pieza, mientras que la geometría de semiflecha en zig-zag con redondo de 5/16' proporciona rigidez torsional y estabilidad lateral. La torre está calculada para soportar cargas operativas de 200 kg con evaluación de ingeniería estructural, y resistir condiciones de viento de hasta 200 km/h. Cada tramo incluye tornillería de instalación y está recomendado exclusivamente para zonas secas con humedad promedio igual o inferior al 35%, libres de agentes corrosivos como salitre o compuestos químicos que aceleren la degradación del recubrimiento galvanizado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento norma ISO 9001:2015 de gestión de calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Galvanizado electrolítico según norma ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular: 10 tramos para 30 m de altura total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendado para zonas secas ≤35% humedad, sin agentes corrosivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura máxima: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tamos requeridos: 10 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Evaluación de ingeniería: incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material estructura: Acero A-36<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo principal: 7/8" (calibre 18)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Semiflecha (zig-zag): Redondo 5/16"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de cara: 30 cm (11.8 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud por tramo: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Niple de conexión: 10 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por tramo: 12.5 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 tramo de torre arriostrada de 3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería para instalación del tramo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura modular de 10 tramos para 30 m de elevación total
Característica 2	Fabricación CNC para precisión dimensional consistente
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 4	Resistencia estructural validada para vientos de 200 km/h
Característica 5	Carga operativa de 200 kg con respaldo de evaluación de ingeniería
Característica 6	Diseño desmontable que facilita transporte e instalación en campo