



Tramo de Torre Arriostrada / 3 m (9.8 ft) x 30 cm / Galvanizado por Inmersión / Resistencia Viento 200 km/h / Carga 200 kg / Acero A-36 / Zonas Húmedas

SKU: STZ-30G Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$2,629.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tramo de torre arriostrada diseñado para infraestructura de telecomunicaciones en zonas húmedas y ambientes con corrosión moderada. Fabricado mediante maquinaria de control numérico bajo norma ISO 9001:2015, con estructura de acero A-36 y galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, ASTM A-123 e ISO-1461. Cada tramo de 3 m de longitud permite configurar torres de hasta 30 m de elevación mediante 10 tramos interconectados. La configuración arriostrada con semiflecha zig-zag proporciona resistencia a vientos de hasta 200 km/h y capacidad de carga de 200 kg por tramo, sujeta a evaluación del departamento de ingeniería según la aplicación específica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Norma de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008, ASTM A-123, ISO-1461<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga máxima: 200 kg por tramo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura máxima: 30 m (10 tramos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material de estructura: Acero A-36 anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Evaluación de ingeniería recomendada para carga máxima</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga máxima: 200 kg por tramo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máxima: 30 m (10 tramos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud por tramo: 3 m<li style='padding: 6px 0;*>Ancho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material estructura: Acero A-36<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo industrial: 7/8" (cal. 18)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Semiflecha (zig-zag): Redondo 5/16"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Niple de conexión: 10 cm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 13.5 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 tramo de torre arriostrada de 3 m<li style='padding: 6px 0;*>Tornillería para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC para precisión dimensional en cada tramo
Característica 2	Tornillería incluida para instalación inmediata sin aditamentos
Característica 3	Acero A-36 anticorrosivo con galvanizado por inmersión en caliente
Característica 4	Semiflecha zig-zag redondo 5/16" para estabilidad estructural
Característica 5	Tubo industrial 7/8" calibre 18 con niple de 10 cm de conexión
Característica 6	Evaluación de ingeniería recomendada para carga máxima según aplicación