



Tramo de Torre Arriostrada / 3 m (9.8 ft) x 35 cm / Galvanizado por Inmersión / Carga 350 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Hasta 45 m (147.6 ft) de Elevación

SKU: STZ-35G Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$4,099.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de torre arriostrada diseñado para infraestructura de telecomunicaciones en condiciones ambientales exigentes. La estructura de acero A-36 con protección anticorrosiva por galvanizado en caliente conforme a ASTM A-123, NMX-H-004-SCFI-2008 e ISO 1461, permite su despliegue en zonas húmedas y ambientes con corrosión moderada. El diseño arriostrado en configuración semiflecha (zig-zag) con redondo de 5/16' optimiza la relación resistencia-peso, facilitando el transporte e instalación. Cada tramo de 3 metros se fabrica mediante maquinaria de control numérico, garantizando tolerancias uniformes para el apilamiento modular hasta 45 metros de altura estructural. La carga máxima de 350 kg y resistencia a vientos de 200 km/h satisfacen requerimientos de antenas, radios y equipos de transmisión en sitios críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado por inmersión en caliente: ASTM A-123, NMX-H-004-SCFI-2008, ISO 1461<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricación CNC (control numérico computarizado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye tornillería para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de estructura: Acero A-36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material principal: Tubo industrial 1 1/4' (calibre 14)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Semiflecha (zig-zag): Redondo 5/16'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Niple: 12 cm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 35 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura máxima estructural: 45 m (147.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Trafos requeridos: 15 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia al viento: 200 km/h</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud por tramo: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso por tramo: 21.6 kg<li style='padding: 6px 0;'>Semiflecha: Redondo 5/16'</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 tramo de torre arriostrada de 3 m<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería para instalación incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC para precisión dimensional consistente entre tramos
Característica 2	Acero A-36 con galvanizado ASTM A-123 para ambientes corrosivos
Característica 3	Diseño arriostrado en zig-zag que reduce peso sin sacrificar rigidez
Característica 4	Incluye tornillería de montaje, sin necesidad de adquirir hardware adicional
Característica 5	Configuración modular de 15 tramos para escalabilidad de infraestructura
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 trazable en proceso productivo