



Interruptor de Atraco Silencioso / SPDT / 125 VCA 60 Hz 5 A / 28 VCC 0.1 A / Activación por Retiro de Billetes

SKU: 264 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Botones de Pánico

\$596.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor de atraco silencioso es un dispositivo de notificación fija diseñado para instalarse en cajas registradoras, cajas de seguridad y ventanillas de cobro. Se ubica oculto bajo dos billetes dentro del cajón; al retirarlos, un mecanismo de resorte activa el interruptor y envía de inmediato una señal silenciosa al panel de alarma o a la central de monitoreo, sin que el agresor lo detecte. Su contacto SPDT permite integración flexible con diversos sistemas de alarma de robo en puntos de pago. La alimentación dual garantiza compatibilidad con instalaciones residenciales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Envía una señal silenciosa e inmediata al activarse, sin alertar al asaltante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Se coloca bajo dos billetes en el cajón de la caja registradora o de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptor de un polo, doble tiro (SPDT)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada nominal: 125 VCA 60 Hz 5 A / 28 VCC 0.1 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Envía la señal directamente al panel de alarma o a la central de monitoreo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mecanismo de activación por resorte al retirar billetes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para integrarse a sistemas de alarma de robo en puntos de cobro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de contacto: SPDT (un polo, doble tiro)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Activación: Mecanismo de resorte por retiro de billetes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Señal: Silenciosa e inmediata<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Destino de señal: Panel de alarma o central de monitoreo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada nominal: 125 VCA 60 Hz 5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada nominal: 28 VCC 0.1 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ubicación de instalación: Bajo dos billetes en cajón de caja registradora o caja de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 interruptor de atraco silencioso (trampa de billete)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal silenciosa e inmediata sin alertar al asaltante
Característica 2	Activación por resorte al retirar billetes del cajón
Característica 3	Contacto SPDT para integración flexible con paneles de alarma
Característica 4	Alimentación dual 125 VCA o 28 VCC para compatibilidad versátil
Característica 5	Instalación oculta bajo dos billetes en caja registradora o de seguridad
Característica 6	Notificación directa a central de monitoreo sin intervención manual