



Transceptor / 40-100 Gbps / QSFP+/QSFP28 / MM 850 nm / 100 m (328 ft) / MTP/MPO-12

SKU: XQ+85MP01D Marca: MIKROTIK Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,481.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;'\>Este módulo transceptor QSFP está diseñado para integrarse en configuraciones de red de alto rendimiento que requieren distancias de hasta 100 metros (328 pies). Ofrece una velocidad real de hasta 100 Gbps mediante cuatro canales dúplex completos e independientes, cada uno con 25 Gbps de ancho de banda. La arquitectura de cuatro canales permite una transmisión eficiente y redundante para aplicaciones críticas de centros de datos y backbone de red. Incluye funciones de diagnóstico digital integradas con monitoreo óptico de potencia para una administración proactiva del enlace.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'\>Cuatro canales dúplex independientes de 25 Gbps cada unoAncho de banda agregado real de hasta 100 GbpsConector MTP/MPO-12 profesional de alta densidadDiagnóstico digital con monitoreo óptico de potencia (DDM)Operación en fibra multimodo a longitud de onda de 850 nmCompatibilidad dual con formatos QSFP+ (40G) y QSFP28 (100G)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Código de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>XQ+85MP01D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Velocidad de datos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>40 G / 100 G</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>100 m (328 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>QSFP+ / QSFP28</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Modo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Multimodo (MM)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Longitud de onda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>850 nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>1x12 MTP/MPO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Canales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>4 dúplex x 25 Gbps</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuatro canales dúplex independientes de 25 Gbps
Característica 2	Diagnóstico digital con monitoreo óptico integrado
Característica 3	Conector MTP/MPO-12 profesional de alta densidad
Característica 4	Velocidad real agregada de hasta 100 Gbps
Característica 5	Operación en fibra multimodo a 850 nm
Característica 6	Compatible con formatos QSFP+ y QSFP28