



Transceptor SFP / LC Duplex / 1 Gbps / Multimodo / 220m (722ft) a 550m (1804ft) / 850nm / TAA Federal

SKU: AT-SPSX-90 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,249.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transceptor SFP de formato compacto está diseñado para redes de datos profesionales que requieren conectividad de fibra óptica multimodo a 1 Gbps. Opera a una longitud de onda de 850 nm, alcanzando distancias de hasta 220 metros sobre fibra OM1 o 550 metros sobre fibra OM2/OM3, lo que lo hace ideal para enlaces intra-edificio y conexiones entre racks en centros de datos. Su compatibilidad certificada con equipos Cisco y cumplimiento del estándar MSA aseguran una integración transparente en infraestructuras heterogéneas sin requerir configuración adicional.

Características principales

- Compatibilidad certificada con equipos Cisco para despliegues multi-vendor
- Operación continua 24/7 diseñada para entornos de misión crítica
- Integración plug-and-play con infraestructuras de red existentes
- Estándar MSA compliant para interoperabilidad garantizada entre fabricantes
- Rango térmico operativo de 0°C a 70°C para diversas condiciones ambientales
- Mecanismo auto-bloqueo que asegura el módulo en el puerto SFP

General

Tipo: Módulo SFP (Small Form-factor Pluggable)

Velocidad: 1 Gbps

Conector: LC dúplex

Tipo de fibra: Multimodo (MMF)

Longitud de onda: 850 nm

Estándar: MSA (Multi-Sourcing Agreement) compliant

Cumplimiento: TAA Federal

Rendimiento óptico

Potencia de transmisión: -9.5 dBm a -3 dBm

Sensibilidad de recepción: -17 dBm

Características físicas

Formato: Compacto SFP

Mecanismo de retención: Auto-bloqueo

Instalación: Plug-and-play, hot-swappable

Ambientales

Rango de temperatura operativa: 0°C a 70°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad certificada con equipos Cisco
Característica 2	Operación continua 24/7 sin interrupciones
Característica 3	Integración plug-and-play con infraestructuras existentes
Característica 4	Estándar MSA para interoperabilidad garantizada
Característica 5	Rango térmico operativo 0°C a 70°C
Característica 6	Mecanismo auto-bloqueo para instalación segura