



Transceptor Óptico SFP28 / 25 Gbps / Fibra Multimodo / 2x LC / 100 m (328.1 ft) / 850 nm

SKU: UACC-OM-SFP28-SR Marca: UBIQUITI Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,610.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico SFP28 de corto alcance diseñado para despliegues de red de alta densidad que requieren velocidades de 25 Gbps. Este módulo multimodo opera a una longitud de onda de 850 nm mediante conectores LC dúplex, permitiendo enlaces de hasta 100 m (328.1 ft) sobre fibra óptica multimodo. Su arquitectura de bajo consumo de 0.8 W lo hace ideal para instalaciones donde la eficiencia energética y la gestión térmica son críticas. La compatibilidad con el estándar SFP28 garantiza interoperabilidad con switches, routers y equipos de red que cuenten con puertos SFP28, facilitando la migración desde infraestructuras de 10 Gbps hacia redes de 25 Gbps sin modificaciones de cableado en distancias cortas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transceptor óptico multimodo SFP28 de corto alcance (SR)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de datos: 25 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medio compatible: Fibra óptica multimodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores: 2 x LC dúplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de onda TX/RX: 850 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia máxima: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de energía: 0.8 W<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Formato: Módulo SFP28 hot-pluggable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de datos: 25 Gbps
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Medio compatible: Fibra multimodo
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de onda TX: 850 nm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de onda RX: 850 nm
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia máxima: 100 m (328.1 ft)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conector: 2 x LC
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo de energía: 0.8 W
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Formato: SFP28</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo transceptor SFP28 SR</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Nota: Cable de fibra óptica no incluido</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento de 25 Gbps para enlaces de alta velocidad en centros de datos
Característica 2	Conectores LC dúplex para máxima densidad de puertos en equipos compactos
Característica 3	Consumo energético de 0.8 W que reduce costos operativos de refrigeración
Característica 4	Longitud de onda 850 nm optimizada para fibra multimodo OM3/OM4
Característica 5	Instalación plug-and-play en cualquier puerto SFP28 compatible
Característica 6	Alcance de 100 m (328.1 ft) ideal para conexiones intra-rack e inter-rack