



Transceptor SFP a RJ45 / 1000BASE-T / 10/100/1000 Mbps / Alcance 100 m (328 ft) / Hot-Swappable

SKU: SFP-1000BASET Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,113.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor óptico-eléctrico en formato SFP que convierte puertos de fibra a conectividad RJ45 de cobre. Compatible con estándar IEEE 802.3ab 1000BASE-T, permite la negociación automática de velocidades entre 10, 100 y 1000 Mbps según las capacidades del dispositivo remoto. Diseñado para integración en switches de la serie S de Huawei con versión de firmware V200R001C00 o posterior. Soporta operación plug-and-play e intercambio en caliente, facilitando el despliegue y mantenimiento de infraestructura de red sin requerir herramientas especializadas ni interrupción del servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de forma: SFP estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: RJ45<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidades soportadas: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s (negociación automática)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de transmisión: 0.1 km (100 m / 328 ft) con cable Ethernet<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación: Plug-and-play, intercambiable en caliente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Switches Huawei serie S, firmware V200R001C00 o posterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Verificación de autenticidad: Etiqueta con 'Huawei' o comandos CLI<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estructura: Transmisor, receptor y carcasa integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo energético: Bajo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: 1000BASE-T</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Velocidades: 10/100/1000 Mbps (auto-negociación)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia máxima: 100 m (328 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector: RJ45</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: SFP</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estructura: Transmisor, receptor, carcasa</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: Bajo</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Intercambio: En caliente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Certificación</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Plataformas: Switches Huawei serie S</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Firmware mínimo: V200R001C00</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Verificación: Etiqueta 'Huawei' o comandos CLI</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Negociación automática 10/100/1000 Mbps sin configuración manual
Característica 2	Intercambio en caliente sin interrumpir tráfico de red
Característica 3	Conector RJ45 para aprovechar infraestructura Ethernet existente
Característica 4	Diseño compacto SFP para alta densidad de puertos en switches
Característica 5	Bajo consumo energético que reduce carga térmica del equipo
Característica 6	Verificación de autenticidad mediante etiqueta o comandos CLI