



Transceptor de Video Pasivo / 16 Canales / 4K / Rack 19" / UTP Cat 5e/6 / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / Protección contra Sobretensión

SKU: TT-116-TURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,344.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

TT116TURBO es un transceptor de video pasivo de 16 canales diseñado para integrar señales de cámaras analógicas en infraestructura de cableado estructurado UTP Cat 5e/6. Opera sin requerir alimentación externa, facilitando despliegues en sites de telecomunicaciones donde la consolidación del cableado es prioridad. Su factor de forma rack 19" permite una instalación organizada que elimina cables sueltos y puntos de conexión dispersos. El equipo soporta transmisión de video 4K a 130 metros (426.5 ft), 5MP a 180 metros (590.6 ft) y 1080p a 250 metros (820.2 ft), con protección contra sobretensión integrada e inmunidad de 60 dB al ruido electromagnético. La compatibilidad con HD-TVI, CVI, AHD y CVBS garantiza interoperabilidad con diversas generaciones de equipos de video analógico de alta definición.

• Transmisión 4K a 130 m (426.5 ft), 5MP a 180 m (590.6 ft), 1080p a 250 m (820.2 ft)

• Diseño rack 19" con accesorios de montaje incluidos

• Protección contra sobretensión integrada

• Inmunidad al ruido: 60 dB

• Conexión por bloque terminal y RJ45

• Compatibilidad con HD-TVI, CVI, AHD, CVBS

• Compatible con cable UTP Cat 5e/6

Desempeño

Tipo: Pasivo

Resolución máxima: 4K

Alcance 4K: 130 m (426.5 ft)

Alcance 5MP: 180 m (590.6 ft)

Alcance 1080p: 250 m (820.2 ft)

Inmunidad al ruido: 60 dB

Tecnologías soportadas: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS

Formato: Rack 19"

Protección: Contra sobretensión integrada

Conexión de entrada: Bloque terminal

Conexión de salida: RJ45

Contenido del Paquete

Transceptor de video pasivo 16 canales

Accesorios para montaje en rack 19"

Todo incluido para instalación en rack

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K hasta 130 m (426.5 ft) sin alimentación externa
Característica 2	Rack 19" con accesorios incluidos para instalación consolidada
Característica 3	Compatibilidad universal con 4 tecnologías de video analógico
Característica 4	Protección contra sobretensión integrada con inmunidad 60 dB al ruido
Característica 5	Conexión dual por bloque terminal y RJ45 para cableado estructurado
Característica 6	Alcance extendido: 180 m (590.6 ft) en 5MP y 250 m (820.2 ft) en 1080p