



Transceptor de Video Pasivo / Hasta 8 Megapixel / Distancia 400 m (1312.3 ft) / Conector Push / Audio por Coaxitron / Inmunidad de Ruido 60 dB

SKU: DS-1H18-A Marca: HIKVISION Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$67.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Transceptor de video pasivo diseñado para extender señales de cámaras de seguridad sobre cableado UTP Cat 5e o Cat 6. Soporta resoluciones hasta 8 megapíxeles con distancias variables según el formato: 150 m (492.1 ft) para 8 MP, 200 m (656.2 ft) para 5 MP, 250 m (820.2 ft) para 2 MP, 350 m (1148.3 ft) para 1 MP y 400 m (1312.3 ft) para señal analógica. Integra audio por Coaxitron, eliminando la necesidad de conductores adicionales para comunicación de audio. El sistema de conexión push agiliza la instalación en campo, reduciendo errores de terminación. Inmunidad de ruido de 60 dB garantiza integridad de señal en entornos con interferencia electromagnética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con cámaras HIKVISION y EP-COM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resoluciones soportadas: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1 MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Formatos de video: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cableado compatible: UTP Cat 5e y Cat 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Audio por Coaxitron integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conector push para instalación rápida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• 100% cobre para conductividad óptima</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución máxima: 8 megapíxeles<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia 8 MP: 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia 5 MP: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia 2 MP: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia 1 MP: 350 m (1148.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Distancia analógico: 400 m (1312.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inmunidad de ruido: 60 dB<li style='padding: 6px 0;*>Impedancia: 75 ohms</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -20°C a 55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 175.4 x 15.4 x 17.8 mm<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 39 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Transceptor de video pasivo (unidad)<li style='padding: 6px 0;*>Kit de transceptor (baluns) TURBOHD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector push que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Compatibilidad multi-formato HD-TVI, AHD, CVI y CVBS
Característica 3	Audio por Coaxitron sin cableado adicional independiente
Característica 4	Distancia adaptativa según resolución: 150 m a 400 m (492.1 ft a 1312.3 ft)
Característica 5	Operación estable de -20°C a 55°C para entornos industriales
Característica 6	Inmunidad de ruido 60 dB para señal limpia en largas distancias

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:44