



Transceptor SFP+ 10G / Fibra Multimodo LC / Alcance 300 m (984.2 ft) / Longitud de Onda 850 nm / Rango Térmico -40 a 75°C / Estándar IEEE 802.3ae

SKU: MTB-TSR Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$811.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor SFP+ de 10 Gigabit Ethernet diseñado para despliegues industriales y de centro de datos que requieren alta velocidad y confiabilidad en entornos adversos. Compatible con el estándar IEEE 802.3ae, este módulo utiliza fibra óptica multimodo con conector LC y longitud de onda de 850 nm para lograr una transmisión estable hasta 300 metros. Su rango térmico extendido de -40°C a 75°C permite operación continua en instalaciones expuestas a condiciones climáticas extremas, telecomunicaciones al aire libre e infraestructura de ISP sin necesidad de climatización adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Módulo SFP+ 10G para redes de alta velocidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector LC para fibra óptica multimodo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance de hasta 300 metros<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico industrial de -40°C a 75°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de onda 850 nm para conectividad óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con equipos SFP+ 10G de la misma marca</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de fibra: Multimodo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector: LC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de onda: 850 nm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distancia máxima: 300 m (984.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40°C a 75°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Factor de forma: SFP+</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Módulo transceptor SFP+ 10G</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 10 Gigabit Ethernet para redes de alto rendimiento empresarial
Característica 2	Conector LC estándar para integración sencilla en infraestructura óptica existente
Característica 3	Alcance de 300 m para cobertura de campus y edificios distribuidos
Característica 4	Operación estable en entornos extremos desde -40°C hasta 75°C
Característica 5	Longitud de onda 850 nm optimizada para transmisión multimodo de baja latencia
Característica 6	Compatibilidad verificada con equipos SFP+ 10G de la misma marca