



Transceptor SFP / 100Mbps / LC / 1310nm / Monomodo / 20km / -40°C a 75°C

SKU: MFB-F20 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$416.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los transceptores SFP de la serie MFB son módulos de factor de forma reducido diseñados para ofrecer alto rendimiento en enlaces de datos dúplex sobre fibra óptica monomodo. Compatibles con el acuerdo SFP MSA (Multi-Source Agreement), permiten conexión en caliente sin interrumpir la operación del equipo host. Utilizan láser FP de longitud de onda 1310 nm, garantizando transmisión confiable en infraestructuras de fibra óptica profesional con conector LC.

Características principales

- Longitud de onda: 1310 nm
- Alcance: hasta 20 km en fibra monomodo (hasta 60 km con condiciones óptimas)
- Velocidad: 100 Mbps
- Conformidad SFP MSA y soporte hot-plugging
- Rango térmico de operación: -40 °C a 75 °C
- Compatible con directiva RoHS
- Conector LC dúplex

Transceptor SFP mini-GBIC

Este transceptor SFP mini-GBIC es compatible con el estándar SFP MSA, permitiendo la conexión en caliente sin interrumpir la operación del equipo host. Utiliza un láser FP de longitud de onda 1310 nm, garantizando una transmisión confiable en infraestructuras de fibra óptica profesional con conector LC.

Características principales

- Longitud de onda: 1310 nm
- Alcance máximo: 20 km (hasta 60 km)
- Velocidad: 100 Mbps
- Tipo de dispositivo: Transceptor SFP mini-GBIC
- Conector: LC dúplex
- Compatibilidad: SFP MSA, RoHS
- Hot-plugging
- Soportado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en extremos térmicos industriales
Característica 2	Conformidad SFP MSA para amplia interoperabilidad
Característica 3	Hot-plugging sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 4	Compatible RoHS para instalación segura
Característica 5	Conector LC para fibra óptica profesional
Característica 6	Transmisión dúplex integrada sobre monomodo