



Transceptor SFP / 100BASE-FX / Multimodo LC / 1310nm / 2km (1.2mi) / Industrial -40°C a 75°C

SKU: MFB-FX Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$372.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este transceptor SFP 100BASE-FX está diseñado para aplicaciones de red industrial que requieren alta fiabilidad en condiciones extremas. Opera a una longitud de onda de 1310nm mediante un láser FP LD, permitiendo transmisiones dúplex de datos hasta 2 km (1.2 mi) sobre fibra óptica multimodo. Su compatibilidad con el acuerdo MSA (Multi-Source Agreement) y soporte para conexión en caliente facilitan la integración en equipos de diferentes fabricantes sin interrumpir el servicio. El rango de temperatura industrial de -40°C a 75°C lo hace ideal para entornos de automatización, transporte y telecomunicaciones en exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Transceptor SFP 100BASE-FX para fibra óptica multimodoCompatibilidad MSA y conexión en caliente (hot-swappable)Longitud de onda 1310nm con láser FP LDDistancia de transmisión: hasta 2 km (1.2 mi) en multimodoRango de temperatura operativa: -40°C a 75°CDiseño compacto para instalaciones en espacios reducidosCumplimiento estándar RoHS<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Tipo de interfaz</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600;*>100BASE-FX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600;*>Multimodo (MMF)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud de onda</div><div style='font-weight: 600;*>1310 nm (FP LD)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600;*>2 km / 1.2 mi (multimodo)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modo de operación</div><div style='font-weight: 600;*>Dúplex completo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>MSA (Multi-Source Agreement)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conexión en caliente</div><div style='font-weight: 600;*>Soportada (hot-swappable)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento ambiental</div><div style='font-weight: 600;*>RoHS</div></div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;*>Nota: La serie MFB-T también ofrece variantes para fibra monomodo con alcances de hasta 60 km. Verifique la compatibilidad del puerto SFP de su equipo antes de la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad MSA con conexión en caliente
Característica 2	Rango de temperatura industrial extendido
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 4	Transmisión dúplex sobre fibra óptica
Característica 5	Cumplimiento estándar RoHS
Característica 6	FP LD 1310nm para enlaces de largo alcance