



Transceptor SFP+ / 10 Gbps / Monomodo / 10 km / LC / 32,808 ft

SKU: XG-SFP-LR-SM1310 Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,137.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este transceptor SFP+ de 10 Gbps está diseñado para redes de datos de alto rendimiento que requieren conectividad de largo alcance sobre fibra monomodo. Opera a una velocidad de transmisión de hasta 10 Gbps con un alcance máximo de 10 km (32,808 pies), lo que lo hace ideal para interconexiones entre edificios, centros de datos distribuidos y enlaces de backbone metropolitanos. Su conector LC garantiza una conexión precisa y estable, mientras que su formato compacto SFP+ permite una integración sencilla en switches y equipos de red compatibles con módulos mini-GBIC estándar.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 24px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Velocidad de transmisión de hasta 10 GbpsAlcance monomodo de hasta 10 km (32,808 pies)Conector LC para conexión precisa y de baja pérdidaCompatible con módulos mini-GBIC estándar (SFP+)Diseño compacto para fácil integración en equipos de redOptimizado para redes de alto rendimiento y centros de datos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 24px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de transceptor</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>SFP+ / Mini-GBIC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de transmisión</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Monomodo (SMF)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Longitud de onda</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>1310 nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>LC dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>1 módulo mini-GBIC</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6; color: inherit;'>Interconexión de edificios, enlaces de backbone de campus, centros de datos distribuidos, expansión de redes metropolitanas y cualquier escenario que requiera alta velocidad con alcance extendido sobre fibra óptica monomodo.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de transmisión de 10 Gbps
Característica 2	Alcance monomodo hasta 10 km
Característica 3	Conector LC para conexión precisa
Característica 4	Compatible con módulos mini-GBIC estándar
Característica 5	Diseño compacto para fácil integración
Característica 6	Optimizado para redes de alto rendimiento