



Transceptor SFP+ / 10 Gbps / Multimodo / LC / 300 m (984 ft)

SKU: XG-SFP-SR-MM850 Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,471.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Transceptor óptico SFP+ diseñado para redes de alto rendimiento que requieren conectividad 10 Gigabit Ethernet sobre fibra multimodo. Ofrece un alcance de hasta 300 metros con conector LC, ideal para interconexiones dentro de centros de datos, edificios corporativos y campus universitarios. Su formato compacto permite alta densidad de puertos en switches y routers compatibles con el estándar SFP+. Optimizado para entornos con infraestructura Wi-Fi 6, facilita el backhaul de alta capacidad necesario para puntos de acceso de última generación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Velocidad de transmisión de hasta 10 GbpsAlcance de hasta 300 m (984 ft) en fibra multimodoConector LC compacto y eficienteCompatible con estándares Wi-Fi 6 avanzadosDiseño optimizado para redes de alta densidad de puertosFormato SFP+ hot-pluggable para fácil instalación y reemplazo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de transceptor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SFP+ (Mini-GBIC)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad de datos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo (MMF)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alcance máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>300 m / 984 ft</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de onda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>850 nm</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Wi-Fi 6 / 802.11ax</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Backhaul de alta densidad</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Contenido del paquete</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>1 módulo transceptor SFP+ XGSFPSRMM850</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad 10 Gbps
Característica 2	Alcance 300 m en fibra multimodo
Característica 3	Conector L.C compacto de baja pérdida
Característica 4	Compatible con infraestructura Wi-Fi 6
Característica 5	Diseño optimizado para alta densidad de puertos
Característica 6	Operación confiable en centros de datos