



Transceptor Mini-GBIC SFP / 1.25 Gbps / 1 km (3280 ft) / LC Duplex / Multimodo 62.5/125 µm y 50/125 µm / 1310 nm / 0°C a 70°C

SKU: HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM Marca: HIKVISION Categoría: Transceptores de Fibra

\$481.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este transceptor Mini-GBIC SFP está diseñado para integrarse en infraestructuras de red que requieren conectividad de fibra óptica multimodo a corta distancia. Opera a una tasa de datos de 1.25 Gbps, lo que lo hace ideal para enlaces Ethernet Gigabit en entornos empresariales y de campus. Su factor de forma compacto permite maximizar la densidad de puertos en switches compatibles, reduciendo el espacio físico necesario en racks de comunicaciones. La alimentación de 3.3V y la compatibilidad con el estándar MSA aseguran una integración sencilla en equipos que siguen especificaciones industriales abiertas. Está optimizado para funcionar con switches de la misma marca, por lo que se recomienda verificar la compatibilidad antes de su implementación en equipos de otros fabricantes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 6px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Soporta Ethernet 1.25G con ancho de banda optimizado<li style='margin-bottom: 6px;*>Transmisión hasta 1 km (3280 ft) en fibra MMF<li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura operativa 0°C a 70°C para entornos industriales<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño compacto para alta densidad de puertos<li style='margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento con estándar RoHS<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>MMF, Duplex</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>62.5/125 µm, 50/125 µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>LC dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tasa de datos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1250 Mbps</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>1.25 Gbps Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 km</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>3280 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango industrial</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0°C a 70°C</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>Estándar SFP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>MSA, RoHS</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>SFP compliant</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Nota de compatibilidad</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;*>Este transceptor está optimizado para uso con switches de la misma marca. Se recomienda verificar la compatibilidad con el modelo específico de switch antes de la implementación, ya que no se asegura funcionamiento con equipos de otros fabricantes.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación 3.3V con estándar SFP MSA
Característica 2	Conector LC dúplex para fibra multimodo
Característica 3	Ethernet 1.25G con ancho de banda optimizado
Característica 4	Transmisión hasta 1 km en fibra MMF
Característica 5	Operación industrial de 0°C a 70°C
Característica 6	Diseño compacto para alta densidad de puertos