



Transceptor Mini-GBIC SFP / 1G / LC Duplex / Multimodo 2 km / 1310 nm / Hot-Pluggable

SKU: MGB-SX2 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$419.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este transceptor Mini-GBIC SFP Gigabit Ethernet opera a 1 Gbps con conector LC duplex para despliegues en fibra multimodo. Su diseño hot-pluggable y hot-swappable permite insertar o retirar el módulo de puertos SFP sin necesidad de apagar el switch o convertidor de medios, eliminando tiempos de inactividad en entornos críticos. La familia de transceptores MGB ofrece flexibilidad de alcance desde 550 m en multimodo hasta 120 km en monomodo, adaptándose a diversas topologías de red. Con longitud de onda de 1310 nm y cumplimiento del estándar IEEE 802.3z, garantiza interoperabilidad en infraestructuras Gigabit Ethernet.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Transceptor SFP hot-pluggable y hot-swappable para mantenimiento sin interrupcionesCompatibilidad con estándares 1000BASE-SX, 1000BASE-LX y 1000BASE-BXAlcance configurable: desde 550 m (multimodo) hasta 120 km (monomodo)Conector LC duplex con longitud de onda de 1310 nmRango de temperatura operativa de 0 a 60 °C para entornos controladosCumplimiento IEEE 802.3z para integración en redes Gigabit Ethernet<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de interfaz</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Mini-GBIC SFP</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 Gbps (Gigabit Ethernet)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándar PHY</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3z 1000BASE-SX</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Multimodo (MMF)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>LC duplex</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud de onda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1310 nm</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 km (multimodo) / hasta 120 km (monomodo con transceptor compatible)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0 ~ 60 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Switches y convertidores de medios con puertos SFP 1000BASE-SX/LX/BX</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Característica mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hot-pluggable / Hot-swappable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin apagar equipos con hot-pluggable
Característica 2	Alcance extendible hasta 120 km en monomodo
Característica 3	Compatibilidad 1000BASE-SX/LX/BX en switches
Característica 4	Conector LC duplex para fibra multimodo
Característica 5	Operación estable de 0 a 60 °C
Característica 6	Interfaz IEEE 802.3z Gigabit Ethernet