



Transceptor SFP / 1 Gbps / Monomodo LC / 10 km / 32,808 pies

SKU: MINI-GBIC-LX-SM1310 Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$839.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid
rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 22px; font-weight: 600;'>Transceptor SFP LX Monomodo LC 1 Gbps / 10 km</h2><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-
bottom: 16px; font-size: 15px;'>Este transceptor SFP de formato compacto opera a una velocidad de 1 Gbps sobre fibra óptica monomodo, alcanzando distancias de hasta 10 km (32,808 pies) mediante conector LC. Diseñado para integrarse en
equipos de red compatibles con estándares SFP, facilita la interconexión de sedes remotas en redes metropolitanas y entornos corporativos distribuidos geográficamente. Su tecnología de emisión a 1310 nm garantiza estabilidad en condiciones
variables de temperatura y atenuación de enlace.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; font-size: 15px;'>El módulo cumple con especificaciones industriales de telecomunicaciones,
asegurando interoperabilidad con switches, routers y media converters de múltiples fabricantes. Su formato hot-pluggable permite instalación y reemplazo sin interrumpir el servicio de red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 17px; font-weight: 600;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px; line-height: 1.8; font-size: 14px;'>Velocidad de transmisión de 1 Gbps full-duplexAlcance máximo de 10 km sobre fibra monomodoConector LC de doble fibra (dual-LC)Longitud de onda de operación: 1310 nmFormato SFP hot-pluggable, compatible MSA<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px; font-size: 17px; font-weight: 600;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de interfaz</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>SFP (Mini-GBIC)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de datos</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>Monomodo (SMF)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>LC dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud de onda</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>1310 nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distancia máxima</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>10 km / 32,808 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>IEEE 802.3z, MSA SFP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Contenido</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit;'>1 módulo SFP</div></div></div><div style='border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 16px; margin-top: 20px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; line-height: 1.6;'>Nota de compatibilidad: Verifique que su equipo host disponga de ranuras SFP compatibles con módulos de 1 Gbps y soporte para transceptores LX monomodo 1310 nm antes de la implementación.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de 1 Gbps para enlaces de larga distancia
Característica 2	Fibra óptica monomodo con conector LC de baja pérdida
Característica 3	Alcance de hasta 10 km en infraestructura WAN
Característica 4	Compatibilidad con estándares industriales de telecomunicaciones
Característica 5	Diseño compacto formato SFP para switches y routers
Característica 6	Operación confiable en redes metropolitanas y corporativas