



Transceptor Mini-GBIC SFP / 1 Gbps / Multimodo LC / 550 m (1804 pies)

SKU: MINI-GBIC-SX-MM850 Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$741.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Este transceptor Mini-GBIC SFP ofrece conectividad de fibra óptica multimodo a velocidades de hasta 1 Gbps, con un alcance máximo de 550 metros (1804 pies) que lo hace ideal para enlaces entre edificios, salas de datos y distribución en campus empresariales. Su conector LC dúplex de alta precisión garantiza inserciones de baja pérdida y estabilidad mecánica superior. El formato compacto SFP permite maximizar la densidad de puertos en switches y routers compatibles, mientras que su cumplimiento con el estándar IEEE 802.3z asegura interoperabilidad con infraestructura de red existente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Velocidad de transmisión de datos hasta 1 GbpsAlcance de hasta 550 m (1804 pies) sobre fibra óptica multimodo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de dispositivo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Transceptor Mini-GBIC SFP</div></div><div style='font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Velocidad de datos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Hasta 1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Multimodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Alcance máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->550 m / 1804 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->LC dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->IEEE 802.3z</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Mini-GBIC SFP compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Diseño compacto para alta densidad de puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->1 módulo transceptor</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'->Este módulo SFP es ideal para ampliar conectividad Gigabit Ethernet en entornos de campus empresarial, interconexión de switches en racks de distribución, enlaces de fibra en centros de datos de pequeña y mediana escala, y actualización de infraestructura de cobre a fibra óptica sin reemplazar equipos de red existentes.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de datos hasta 1 Gbps
Característica 2	Alcance 550 m en fibra multimodo
Característica 3	Conector LC dúplex de alta precisión
Característica 4	Estándar IEEE 802.3z compatible
Característica 5	Diseño compacto para alta densidad de puertos
Característica 6	Integración con redes de fibra óptica existentes