



Transceptor SFP a RJ45 / 1 Gbps / Alcance 100 m (328 ft) / Gigabit Ethernet

SKU: MINI-GBIC-GT Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,875.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este transceptor SFP a RJ45 permite extender conectividad Gigabit Ethernet a través de cableado de cobre estándar, alcanzando distancias de hasta 100 metros (328 pies). Opera a una velocidad de transferencia de 1 Gbps, integrándose directamente en puertos SFP de switches, routers y equipos de red compatibles. Su formato compacto Mini-GBIC facilita la instalación en espacios reducidos sin requerir herramientas adicionales. Diseñado para entornos profesionales, garantiza conexiones estables y confiables en infraestructuras de red corporativas, centros de datos y distribución de servicios de alta demanda.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Velocidad de transferencia de 1 GbpsAlcance efectivo hasta 100 metros (328 pies)Módulo Mini-GBIC SFP a RJ45Soporta redes Gigabit Ethernet estándarDiseño compacto para fácil instalaciónCalidad profesional para conexiones confiables<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Mini-GBIC SFP a RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alcance máximo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 m / 328 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Gigabit Ethernet</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Medio de transmisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre (RJ45)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido del paquete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 módulo MINIGBICGT</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de transferencia de 1 Gbps
Característica 2	Alcance efectivo hasta 100 metros
Característica 3	Módulo SFP a RJ45 estándar
Característica 4	Compatible con redes Gigabit Ethernet
Característica 5	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 6	Calidad profesional para conexiones estables